



ACETONE

Dissolvant colles, vernis, encres.

Conditionnement disponible : 1 litre, 5 litres, 20 litres

Nomenclature douanière : 29141100

UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- **Enlever les taches de peinture, vernis et colles cellulosiques:** Appliquer pur à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse. Recommencer l'opération si nécessaire.
- **Nettoyer les surfaces vitrées:** Appliquer pur à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse. Recommencer l'opération si nécessaire.
- **Décaper les meubles cirés:** Appliquer pur à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse en imprégnant abondamment les surfaces à traiter. L'acétone ne noircit pas le bois. Recommencer l'opération si nécessaire.

NOUS VOUS CONSEILLONS DE TRAVAILLER À L'EXTÉRIEUR.

AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS ENDROIT PEU VISIBLE.



CIRON

DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	P.net U.V.C. (gr)	P. brut U.V.C (gr)	Dim. U.V.C. L/l/h (mm)	Unité par carton	P. brut carton (gr)	Dim. carton L/l/h (mm)	Palettisation	P. brut palette (kg)	Dim. palette L/l/h (cm)
1 litre FLUORE	00006119267	3297780000260	791	875	78/78/250	12	10500	320/240/265	60	655	120/80/171
5 litres FLUORE	00006482267	3297780000277	3966	4233	187/137/285	3	12700	404/196/296	48	634,6	120/80/133,4
20 litres PEHD	00006101267	-	16000	17000	287/234/400	-	-	-	28	501	120/80/95

**AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com.**

**L'ENSEMBLE DE CES INFORMATIONS SONT À RETROUVER SUR NOTRE SITE :
www.charbonneaux.com**