

ACCESSIBILITE DES
PMR**811820/50****SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE
25000mmx50mm**

Les surfaces antidérapantes peuvent être positionnées en intérieur, en extérieur, au sol mais aussi sur les escaliers, les rampes d'accès... partout où les risques de glissade sont identifiés.

NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 811820/50**Couleurs principales** : blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir**Environnement** : Intérieur, Extérieur**Matière** : PU adhésif synthétique**Spécificités** : Résistance transpalettes, mat, antidérapant, forte visibilité, rétro-réfléchissant**Sols compatibles**: carrelage, résine de sol de métacrylate de métyl, béton lisse, résine epoxy, asphalte, pavé en béton**Sols non compatibles**: Bois (intérieur uniquement : parquet, escalier...)**Mode de pose** : Auto-adhésif**Liste des produits associés** : 801538**Classe de l'antiderapant** : R11**Température d'utilisation (°C)** : -20 à 80**Type de protection** : Antidérapant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 3.7**Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone**Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Produit complémentaire conseillé pour tous les adhésifs :
Primaire dégraissant 801 538 (330 mL/m²) obligatoire pour pose en extérieur

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 25 m x 50 mm x 1,6 mm**Épaisseur (mm)** : 1.6**Largeur (mm)** : 50**Longueur (mm)** : 25000

TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :

Sols lisses, rugueux ou moquettes rases,
Béton, revêtement EP / PU / MMA , carrelage,
dallage en béton, asphalte

TYPE DE SUPPORT NON COMPATIBLE :

EP-/ Pu / MMA revêtement antidérapant

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
811820N/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm NOIR	3664336029097	Noir
811820J/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm JAUNE	3664336029035	Jaune
811820R/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm ROUGE	3664336029127	Rouge
811820B/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm BLANC	3664336028977	Blanc
811820JN/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm JAUNE/NOIR	3664336060533	Jaune/Noir
811820BLEU/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm BLEU	3664336029004	Bleu
811820V/50	SURFACE ANTIDERAPANTE INT/EXT RLX DE 25000mmx50mm VERT	3664336058974	Vert

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
811820N/50	3	Pièce
811820J/50	3	Pièce
811820R/50	3	Pièce
811820B/50	3	Pièce
811820JN/50	3	Pièce
811820BLEU/50	3	Pièce
811820V/50	10	Pièce

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Allemagne	39191012	4.07	Carton le plus adapté

DOMAINES
D'UTILISATION

Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur



Extérieur

CONSEILS D'UTILISATION :

Température d'application entre +15°C et +25°C
Primaire dégraissant 801 538 (330 mL/m²) **obligatoire** pour pose en extérieur.