

## RUBAN ADHÉSIF SIMPLE FACE

# FV050

### FILM ADHÉSIF MOTIF CARRÉS DÉPOLIS INCOLORES 45 MM

Nos films décoratifs permettent de personnaliser une fenêtre, une cloison ou un meuble en verre tout en préservant l'intimité. Ces films adoucissent la lumière sans réduire la luminosité et apportent une touche d'originalité dans la décoration de vos projets.

- Pose intérieure
- Dépoli incolore
- Cache partiellement la vue
- Durabilité : 10 ans en intérieur pour les vitrages non-exposés au soleil et sous réserve de respecter les conditions de pose
- Utilisation : tous types de vitrages
- Entretien après 30 jours : avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans amoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer sont à proscrire.

### Caractéristiques techniques

référence	<b>FV050</b>
Masse adhésive	<b>Acrylique polymère 13 g/m<sup>2</sup></b>
Support	<b>PET 23 µm</b>
Protecteur	<b>PET siliconé 20 µm</b>
Épaisseur	<b>56 µm</b>
Couleur	<b>Dépoli incolore</b>
Température d'application	<b>Min. +5 °C</b>
Face d'application	<b>Intérieure</b>
Dimensions	<b>Carré : 45 mm Rouleau : 50 mm x 10 m</b>
Classement au feu	<b>B-S1, D0</b>
Normes	<b>EUROCLASSES</b>



### Informations importantes

L'ensemble des données techniques présentes dans cette fiche de données sur le produit se fondent sur notre propre expérience et sur les résultats obtenus par des institutions de test externes. Ces valeurs sont représentatives et ne peuvent être utilisées automatiquement pour votre propre application particulière. Vous devrez procéder à des tests appropriés pour votre application ou votre projet.

### Stockage

Veillez à conserver ce film dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, à une température inférieure à 38 °C.

## RUBAN ADHÉSIF SIMPLE FACE

# FV050



### Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé. Pour plus de précisions, nous vous conseillons de consulter la table de prescription.

### Suivi de production et normes

Les teintes et procédés de fabrication peuvent être modifiés sans préavis dans un but d'amélioration continue de la production. Nous recommandons aux utilisateurs, avant d'appliquer les films en oeuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.