

CLEAR TAPE PLUS

DESCRIPTION

Clear tape est un adhésif acrylique transparent et sensible à la pression qui permet de faire des collages permanents. Conçu pour les applications aussi bien à l'intérieur et qu'à l'extérieur, son haut niveau de tack en fait un produit idéal pour toutes sortes d'applications industrielles et automobiles.

PROPRIÉTÉS

- Activé par la pression. Une excellente pression permet d'obtenir une adhérence optimale.
- Excellente conformabilité.
- Ruban adhésif à deux faces collantes pour une forte adhérence permanente à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Facile à adapter pour usage sur surfaces rugueuses.
- Excellent pour les environnements intérieurs et extérieurs.
- Résistant aux agents dégraissants, substances chimiques, rayons U.V. et à l'humidité.
- Permet d'obtenir une finition excellente sur la plupart des matériaux, y compris les métaux, le verre, le bois et une variété de plastiques. Idéal pour les surfaces rugueuses.

CHAMP D'APPLICATION

- Clear tape peut remplacer le rivetage, le soudage, les colles liquides et d'autres éléments de fixation. Il est approprié pour une grande variété de substances, telles que le bois, les métaux et beaucoup de plastiques.
- Fabricants de portes et fenêtres pour coller de petits profilés en bois ou aluminium, revêtements texturés conjointement avec l'emploi d'Easy Primer.
- Installation de vitres
- Hôpitaux, centres d'accueil spécialisés pour installer des miroirs, icônes, etc.
- Installateurs de décorations de fenêtres pour monter des systèmes d'accélération sur l'aluminium (il ne sera pas nécessaire de perforer des trous dans le porche en aluminium).
- Décorateurs ensembliers pour coller des profilés (par exemple, des profilés de conductivité, portes coulissantes)
- Pour coller des étendards en plastique.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur une surface propre. Recommandé pour utiliser Super Foam et Soft clean.

**CLEAR TAPE PLUS - CTP****Art. N° 15327-15332**

Signature : HP

Date : 01.03.2016

Les informations fournies sur ce produit sont la propriété de VEIDEC AB et ne doivent donc pas être divulguées à des tiers sans notre accord. Les informations concernant ce produit sont le fruit de notre expérience ; la société distributrice est tenue de signaler les caractéristiques probables de l'usage du produit, étant donné que les champs d'application sont souvent très différents. Les recommandations sur son usage technique ne sont pas obligatoires et ne justifient aucun rapport contractuel ni aucune obligation supplémentaire sous les termes du contrat d'achat. En particulier, elles ne dégagent pas l'acheteur de la faculté de tester notre produit pour son compte afin de déterminer s'il est approprié pour le champ d'application auquel il est destiné.

CLEAR TAPE PLUS

INFORMATIONS TECHNIQUES


Le niveau de performance indiqué sera atteint après un collage de 24 heures à 23°C.

Couleur :	Claire (couvercle de protection rouge).
Conditionnement :	Rouleaux de 33 m, de 6, 9, 12, 15, 19 et 0,5 mm d'épaisseur. 25 mm de large. Emballés séparément dans un sac en plastique.
Temps total de durcissement (23°C) :	24 h
Rétrécissement :	0 %
Durée de conservation (temp.) en mois (+20°C) :	>12 mois. (précautions concernant la température et l'humidité)
Résistance au décollage (180°) :	2000 g/cm (acier inoxydable)
Résistance au cisaillement :	5 N / 25 mm
Résistance à la traction :	69 N/cm ²
Résistance aux températures :	-30°C à +180°C
Application et température de la surface :	+15°C à + 30°C
Résistance aux rayons U.V. :	Bonne
Résistance à l'humidité :	Excellente.

SYMBOLES



Résistance au cisaillement :
5 N/25 mm



Résistance à la traction :
69 N/cm²