



DONNÉES TECHNIQUES

MOISTURE GUARD SPRAY GREEN

Anti-corrosion pour l'intérieur

TECHNICAL DATA

Description

ROCOL Moisture Guard Spray (Green) est un film anti-corrosion fin et presque sec pour la protection provisoire en intérieur des composants tels que roulements, engrenages, presses et tout produit métallique usiné nécessitant une protection contre les attaques corrosives pendant le stockage, le transfert ou entre deux opérations.

Moisture Guard Spray (Green) est visible et idéal pour la protection à moyen/long terme contre la corrosion en intérieur des composants métalliques nus et des outils de moulage, surtout lorsque la condensation est un problème.

Principales caractéristiques

- Protection efficace contre la corrosion en intérieur
- Film longue durée facile à manipuler
- Film presque sec - n'attire pas les poussières ni la saleté
- Particulièrement efficace dans les environnements humides

Consignes d'utilisation

Bien agiter et tenir droit et appliquer le produit à une distance d'environ 15-30 cm

Une couche suffit généralement pour protéger efficacement. Utiliser dans une pièce correctement ventilée. Ne pas vaporiser en direction d'une flamme ou de toute matière incandescente.

Il est recommandé de tester la compatibilité du produit avec les surfaces peintes ou enduites, les plastiques et les caoutchouc avant utilisation.

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW inc

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.
There are many factors outside our control and knowledge which effect the use and performance of our products
for which reason the information in this publication is given without responsibility

Caractéristiques physico-chimiques (valeurs types)

<i>Gaz propulseur :</i>	<i>Mélange d'hydrocarbures</i>
<i>Solvant :</i>	<i>Hydrocarbure non chloré</i>
<i>Couleur :</i>	<i>Vert</i>
<i>Type de film</i>	<i>Film presque sec et flexible</i>
<i>Epaisseur du film (typique) :</i>	<i>Environ 3-5 microns</i>
<i>Temps de séchage :</i>	<i>Sec au toucher en 15-30 minutes.</i>
<i>Période de protection :</i>	<i>Jusqu'à 5 ans, en intérieur A court terme, en extérieur</i>
<i>Stockage :</i>	<i>La température de stockage doit être inférieure à 50°C. Conserver à l'abri de la lumière.</i>

Conditionnement et références

400 ml Référence 69045

Santé et sécurité

Pour obtenir la fiche de données de sécurité de ce produit, adressez-vous au Customer Service Department, ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Angleterre.

Téléphone : 0113 232 2700, (Appel depuis un pays autre que le Royaume-Uni : 44 113 232 2700).

Télécopie : 0113 232 2760, (Envoi de télécopie depuis un pays autre que le Royaume-Uni : 44 113 232 2760).

Version : Moisture Guard Spray Green TDS 6904

Date : Janvier 2004

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW inc

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control and knowledge which effect the use and performance of our products for which reason the information in this publication is given without responsibility

TECHNICAL DATA