

## Fiche de données produit



Affleureuse

### GKF 600

La maniabilité et la précision au service du fraisage

#### Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	600 W
Régime à vide	33.000 tr/min
Porte-outils	6 mm / 8 mm



Référence: 0 601 60A 100

[> Plus d'informations sur le produit](#)

*\* Prix de vente conseillé, TVA comprise*

#### Caractéristiques techniques


Puissance absorbée nominale	600 W
Régime à vide	33.000 tr/min
Poids	1,5 kg
Porte-outils	6 mm / 8 mm

#### Information sur les bruits/vibrations

Fraisage de moulures	
Valeur d'émission vibratoire ah	4.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie****Avantages:**

- La forme très compacte et la poignée ergonomique permettent un guidage d'une seule main, notamment pour l'usinage des chants
- Le réglage en continu de la profondeur de fraisage par la molette et la fixation sans jeu du moteur permettent un réglage exact et une grande précision
- Les accessoires variés fournis dans un solide coffret de transport permettent de répondre aux sollicitations les plus diverses en matière de fraisage des chants
- Echelle graduée en aluminium pour un réglage précis de la profondeur de fraisage souhaitée
- Changement rapide de fraise par blocage de broche

**HEAVY  
DUTY****Prix / Fourniture**

Référence	0 601 60A 102	0 601 60A 100
Butée parallèle 2 608 000 331	✓	✓
Calage L-BOXX pour outil 1 600 60A 102	✓	-
Clé à fourche 17 mm 2 609 110 438	✓	✓
Coffret de transport 2 609 100 302	-	✓
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓	-
Pince avec écrou de serrage 6 mm 2 608 570 133	✓	✓
Pince avec écrou de serrage 8 mm 2 608 570 134	✓	✓
Tête de guidage 2 608 000 332	✓	✓