

574359

Affleureuse OFK 700 EQ-Plus



Caractéristiques



Points forts

- Table de fraisage à déconnexion rapide avec grande dépose
- Fraisage optimal grâce à la table inclinée à 1,5°
- Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage
- Galet palpeur pour un fraisage précis
- Changement de fraise simple et rapide grâce au blocage d'arbre

Principales utilisations

- Pour les surplus de chant et de plaquage en matière plastique ou en bois
- Arrondir et chanfreiner des chants
- Fraisage de rainures pour les entretoises en PVC
- Arasement de panneaux composites
- Fraisage de couvre-chants sur des pièces concaves et convexes telles que tables rondes, plans de machine à écrire, etc.

Equipement standard

- pince de serrage Ø 8 mm
- capot d'aspiration
- fraise à affleurer
- clé de service

Emballage



en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques



Puissance absorbée	720	W
Régime à vide	10000-26000	min-1
Ø de fraise max.	26	mm
Ø pince de serrage	6-8	mm
Profondeur de fraisage vertical max.	9	mm
Profondeur de fraisage horizontal max.	5	mm
Largeur de fraise max.	14	mm
Ø raccord d'aspiration	27	mm
poids	2	kg