

AIGUILLES VIBRANTES DEWALT POWERSHIFT™

**POWER
SHIFT**

LE CHANTIER SANS FIL PUISSANCE – AUTONOMIE - DURABILITÉ

AIGUILLES VIBRANTES HAUTE FRÉQUENCE

Compatibles avec les 2 moteurs : dorsal DCPS310N-XJ et portatif DCPS320N-XJ

PERFORMANT

- Le moteur est dans la tête du flexible
- La tête ronde émet des vibrations dans toutes les directions



RÉSISTANTES – DURABILITÉ MAXIMUM

- Tête avec double joint pour l'étanchéité
- Tête avec coque extra-épaisse
- Pointe cimentée
- Intérieur du flexible à haute teneur en carbone pour résister à l'effilochage et à l'étirement

CONTRÔLE OPTIMAL

- 2 m : surtout avec le moteur dorsal pour travailler vers le bas : coffrage bas – Dalles larges – Accès étroits
- 5 m : surtout avec le moteur portatif pour travailler vers le haut : coffrage haut – murs – bétons difficiles d'accès

PRATIQUE

- Connexion rapide des aiguilles en un seul clic
- Retrait facile et sécurisé des aiguilles avec une seule main et facile à manipuler même avec les gants



	Longueur du tuyau (m)	Diamètre de la tête (mm)	Rayon d'action (mm)	Rayon d'action 1,5x (mm)	Amplitude (de l'axe vers le côté) (mm)	Force centrifuge (kN)	Cadence Compactage (m ³ /h.)
DCPS3382	2	38	150	225	47,5	1,7	23
DCPS3385	5						
DCPS3502	2	50	280	420	46	3,1	30
DCPS3505	5						
DCPS3592	2	59	330	495	44	4,6	32
DCPS3595	5						

DCPS3382-XJ	5 035 048 835 487	Ø 38 mm - 2 m
DCPS3385-XJ	5 035 048 835 494	Ø 38 mm - 5 m
DCPS3502-XJ	5 035 048 835 500	Ø 50 mm - 2 m
DCPS3505-XJ	5 035 048 835 517	Ø 50 mm - 5 m
DCPS3592-XJ	5 035 048 839 034	Ø 59 mm - 2 m
DCPS3595-XJ	5 035 048 839 041	Ø 59 mm - 5 m

DEWALT