

Code EAN : 3660555012186

Description et principales caractéristiques techniques

Alimentation modulaire 12 Vcc / 1,25 A

- Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V
- Boîtier Rail DIN 1 module
- Condensateur Extra-Long-Life > 105° C
- Température de fonctionnement : - 10° / + 40° C
- Haut rendement > 85 %
- Faible consommation à vide
- Protection électronique contre les surtensions et les court-circuits
- Led verte d'état de sortie 12 V
- Indice de protection IP20

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 93 x 18 x 59

Avantages :

- 1 module
- Montage rail DIN
- Protection contre les surtensions et les court-circuits
- Tension de sortie réglable de 11.5 V à 13.5 V
- Led d'état de sortie 12 V

Utilisations :

- Contrôle d'accès
- Gâches électrique

Produits associés :**U AV 0151/095**Centrale mono-porte
PROXILIGHT 2**U AV 0151/K95**Pack centrale mono-porte
avec 10 badges résidents
programmés et 1 badge
maitre**T HEXA LT2**Centrale de contrôle d'accès
VIGIK®/résidents autonome
mono-porte**T CV 24 DC**Gâche émission 12 Vcc
tête à alu courte à mémoire**T SEC MINI**Clavier à codes 99 codes, 2
relais. ALUMINIUM et touches
en métal