

Aspirateur CTL 26 E



Réf.: 574947

16.11.2017



La vraie grandeur est à l'intérieur

Avantages et bénéfices

- ▶ Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net
- ▶ Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth
- ▶ Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte
- ▶ Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur
- ▶ Fonction antistatique lors du travail
- ▶ Fixation de SYSTAINER grâce au système Sys-Dock
- ▶ Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité
- ▶ Economique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre SELFCLEAN dans le réservoir

Principales utilisations

- ▶ Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³
- ▶ Polyvalent à l'atelier comme sur chantier grâce à sa forme compacte
- ▶ Commande de l'outil à distance avec dispositif de marche/arrêt automatique intégré
- ▶ Aspiration de matières solides et liquides

SERVICE all-inclusive

- ▶ Garantie totale 36 mois
- ▶ Assurance vol 36 mois
- ▶ Satisfait ou remboursé pendant 15 jours
- ▶ Pièces détachées disponibles 10 ans

Livraison standard

sac filtre SELFCLEAN; tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT; rangement pour le tuyau; Sys-Dock avec fonction T-LOC; enroulement du câble

Emballage

- ▶ en emballage carton

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	350 – 1200	W
Débit max.	3900	l/min
Dépression max.	24000	Pa
Surface filtrante	6318	cm ²
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc	7,5	m
Volume max du réservoir / sac filtre	26/24	l






Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h)	630 x365 x540	mm
Puissance admissible à la prise	2400	W
poids	13,9	kg






Informations concernant le bruit et les vibrations

Aspirateurs: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	71	dB(A)
Aspirateurs: Série de normes EN 60745		
Aspirateurs: Incertitude (bruit) K	3	dB




Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Kit de nettoyage artisan	D 36 HW-RS-Plus	203408	4014549307427
	Kit de nettoyage pour l'atelier	D 36 WB-RS-Plus	203409	4014549307434
	Kit de nettoyage standard	D 27/D 36 S-RS	203428	4014549307618
	Kit de nettoyage professionnel	D 27/36 P-RS	203429	4014549307625
	Kit de nettoyage compact	D 27/D 36 K-RS-Plus	203430	4014549307632

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Sac filtre SELFCLEAN	SC FIS-CT 26/5	496187	4014549121740
	Filtre principal	HEPA-HF-CT 26/36/48	498994	4014549178430
	Sac filtre Longlife	Longlife-FIS-CT 26	496120	4014549113325
	Filtre principal	HF-CT 26/36/48	496170	4014549121696
	Filtre pour liquides	NF-CT 26/36/48	496169	4014549121689

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Kit de nettoyage professionnel	D 27 / D 36 P-RS	492390	4014549032213
	Kit de nettoyage pour sols	D 36 BD 370 RS-Plus	497699	4014549149782
	Workcenter	WCR 1000	497471	4014549152119



→ **SERVICE all-inclusive**
Enregistrez votre machine en ligne et
bénéficiez du SERVICE all-inclusive !

Revendeur Festool