


583491

Aspirateur CTL 36 E



Caractéristiques



Points forts

- Homologation pour la classe L
- Fonction antistatique lors du travail
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte
- Fixation de SYSTAINER grâce au système Sys-Dock
- Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité
- Economique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre SELF CLEAN dans le réservoir

Principales utilisations

- Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³
- Polyvalent à l'atelier comme sur chantier grâce à sa forme compacte
- Commande de l'outil à distance avec dispositif de marche/arrêt automatique intégré
- Aspiration de matières solides et liquides

Equipement standard

- sac filtre SELF CLEAN
- tuyau d'aspiration Ø 27 x 3,5 m-AS
- rangement pour le tuyau
- Sys-Dock
- enroulement du câble

Emballage

en emballage carton

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	350-1200	W
Débit max.	3900	l/min
Dépression max.	24000	Pa
Surface filtrante	6318	cm ²
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc	7,5	m
Cuve / sac filtre	36/34	l
Dimensions (L x l x h)	630 x 365 x 596	mm
Puissance admissible à la prise	2400	W
poids	14,4	kg