

Aspirateur S 25 M

Référence.: 919710

Code EAN: 4032689189765

- ▶ Support MAX
- ▶ En carton



Caractéristiques

Manchon d'aspiration	Ø 66 / 58 mm
Dépression	248 mbar
Débit volumétrique	220 m³/h
Puissance absorbée	1200 W
Moteur universel	230 V / 50 Hz
Volume du collecteur	25 l
Volume du collecteur avec de l'eau	20 l
Dimensions (L x L x H)	500 x 405 x 565 mm
Poids	13,2 kg

Accessoires standards

1 Tuyau d'aspiration 4 m, à joint articulé `torsion, baionnette 66 mm, 27 mm avec cône tendre 35 mm - antistatique; Réf. 093684

1 Cassette à filtre plissé, 1 paire, polyester (8600cm²), Réf. 093674

1 Support MAX

1 Sac filtre en non-tissé, contenance 21 l

1 Câble de raccordement 8 m; Réf. 176030

Exemples



Non seulement les outils électroportatifs MAFELL mais aussi ceux d'autres fabricants se branchent sans efforts grâce à la pièce de raccord conique du tuyau.



Le nouveau système de filtres, particulièrement efficace, a été conçu spécialement pour le travail avec des outils électroportatifs.



Pour le transport p.ex. vous fixez votre outillage électro-portatif que vous avez dans le coffret T-MAX sur le S 25 M ou S 50 M.



Le coffret T-MAX fixé sur l'aspirateur peut être utilisé comme support pour des petites pièces à usiner.

Applications

- ▶ Aspiration de liquide ou à sec
- ▶ Aspiration de déchets de travaux
- ▶ Ex. de matériel: poussière, copeaux, liquides

Avantages

- ▶ Bien accessible sur le devant se trouve un interrupteur de marche/arrêt, du mécanisme de la prise de courant, et du mécanisme du nettoyage des filtres. Un interrupteur de réglage de l'intensité de l'aspiration progressif et un témoin de contrôle pour les filtres par lampe LED.
- ▶ L'aspiration de liquides : l'aspirateur s'arrête automatiquement après avoir atteint la hauteur maximale de remplissage.
- ▶ Les aspirateurs de la catégorie M sont livrés avec avec une plaque de support pratique pour la fixation d'un coffret MAFELL-MAX/T-MAX.
- ▶ Connexion pratique des tuyaux sur l'aspirateur grâce au verrouillage rapide à baïonnette avec protection supplémentaire.

Description

Si vous sciez, percez ou poncez: Avec les aspirateurs innovants vous serez toujours du bon côté:

Un travail sûr et efficace avec tous les appareils grâce à l'électronique commandée par microprocesseur. Vous pourrez compter sur un démarrage progressif qui protège la machine et les circuits électroniques ainsi qu'un arrêt ralentissant doucement pour libérer le tuyau d'aspiration. Un bouton supplémentaire permet le réglage de l'intensité d'aspiration selon le degré de salissure et le diamètre du tuyau utilisé.

Les deux aspirateurs S 25 M et S 50 M satisfaisant à la catégorie de poussières M, ils peuvent être utilisés, grâce à la grande capacité de rétention des poussières (99,9 %), en tant qu'aspirateurs industriels et commerciaux.

La soufflerie du moteur à haute performance avec un refroidissement Bypass assure une longue durée de vie. Il est aussi idéal pour l'aspiration de liquide ou à sec.

Les aspirateurs MAFELL sont grâce à un automatisme marche/arrêt recommandables pour l'aspiration de toutes les machines de fabricants de machines électroportives.

Accessoires / Outils



Cassette à filtre plissé
1 paire, polyester (8600 cm²)



Tuyau d'aspiration 4 m
à joint articulé à torsion, baionnette Ø 66 mm, Ø 21 mm avec cône tendre 35 mm - antistatique



Tuyau d'aspiration 4 m
à joint articulé de torsion, baionnette Ø 66 mm, Ø 27 mm avec cône tendre 35 mm - antistatique



Tuyau d'aspiration 5 m
à joint articulé à torsion, baionnette Ø 66 mm, Ø 35 mm avec cône tendre 35 mm - antistatique



Tuyau d'aspiration 2,5 m
à joint articulé à torsion, baionnette 66 mm, 49 mm avec cône 58 mm - statique



Sacs filtre en non-tissé V-FB 35 - 5
sacs sous emballage
5 pièces



Kit d'aspiration manuelle D 35
1 Tube coudé, 2 rallonges, 1 buse pour sol, 1 tuyau D 35 2,5m



T-MAX
Mallette de transport taille Gr. IV



Manchon de réduction
58 / 35 mm

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de