

Aspirateur CTH 26 EI



Caractéristiques techniques	CTH 26 EI
Puissance absorbée	350 – 1000 W
Débit max.	3900 l/min
Dépression max.	24000 Pa
Surface filtrante	6318 cm²
Volume max du réservoir / sac filtre	26/24 l
Dimensions (L x l x h)	630 x365 x540 mm
Puissance admissible à la prise	2400 W
Catégorie de poussières	Н
Longueur de câble	7,5 m
Poids du produit sans accessoires	15,2 kg
Poids de transport incluant les accessoires	17,6 kg

Avantages produit

- Le spécialiste de l'aspiration des poussières pathogènes et cancérigènes. Grâce au sac filtre de sécurité à double couche, tout risque de dégagement de substances nocives dangereuses est exclu. Un sac d'élimination des déchets supplémentaire enveloppe le sac filtre. Ainsi, tu bénéficies d'une double sécurité avec un taux de filtration de > 99,995 % dans la catégorie de poussières H.
- L'interface Bluetooth® fixe t'offre de multiples possibilités. Citons par exemple le démarrage automatique de ton aspirateur par le biais d'un outil sans fil Festool ou au moyen de la commande à distance disponible en option. Tu n'as donc plus besoin de te déplacer jusqu'à l'aspirateur. De même, l'aspirateur est intelligemment connecté à l'application Festool. Celle-ci t'apporte son aide sur ton smartphone si l'aspirateur envoie des avertissements. Une connexion intelligente pour un travail intelligent.
- L'aspirateur se caractérise par de nombreuses fonctions utiles: par exemple le tuyau d'aspiration lisse antistatique, rangé dans le logement pour tuyau intégré pour gagner de la place. Citons également le manchon à baïonnette, qui assure une liaison fiable entre le tuyau d'aspiration et votre outil électroportatif Festool. La fermeture T-LOC vous permet de fixer rapidement un Systainer ou un filtre cyclonique, votre aspirateur devient ainsi un appareil universel toujours à votre service.



Garantie all-inclusive

Plus de prestations

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/service

Réf.: 577866 28.01.2025

Aspirateur CTH 26 EI

Accessoi	res	Réf.	Consommables	Réf.
	Module pneumatique DL I-CT26-48	578687	Filtre principal HF-CTH 26/48	205198
	Kit de nettoyage constructi- on D 36 BA-RS	203433	Sac filtre de sécurité FIS- CTH 26/3	497541
	Kit de nettoyage D 36 BU-RS	203434	Filtre principal HEPA-HF-CT 26/36/48	498994
. <u>;</u> e	Housse de roulette RD-CT 26-48	578160	Jeu de charbons 230V CT26/36	496268
	Module prise de courant SD	578078		

Principales utilisations

- Pour les poussières cancérigènes ou pathogènes avec des valeurs limites ≤ 0,1 mg/m³
- Dispositif de marche/arrêt automatique intégré
- > Convient uniquement à l'aspiration de matières solides



