

Aspirateur CTL MINI I

Réf.: 574840

28.01.2025



Compact, mobile, bien pensé

Avantages et bénéfices

- › Mobile : optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste
- › Intuitive : commande tactile conçue pour une utilisation très simple de l'aspirateur
- › Endurance : travail jusqu'au remplissage complet du sac filtre grâce au nettoyage manuel
- › Rangement pour un transport sûr et propre du tuyau d'aspiration
- › Finis les déplacements jusqu'à l'aspirateur : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur s'enclenche automatiquement via les batteries Bluetooth® ou la commande à distance
- › Surface de dépose plane – idéale pour poser des outils et du matériel de travail
- › Avantage astucieux : remplacement simple du filtre principal par l'extérieur
- › Tuyau d'aspiration lisse à géométrie conique pour un travail parfait sans s'accrocher et avec une puissance d'aspiration élevée
- › Enrouleur de câble extérieur avec mécanisme pliable pour dérouler le câble en un tour de main
- › SYS-Dock avec T-LOC pour l'assemblage des Systainer en un tour de main

Principales utilisations

- › Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³
- › Aspiration pour les outils électroportatifs lors de petites interventions de ponçage, fraisage, sciage ou perçage de courte durée sur site
- › Idéal pour les interventions d'entretien et de montage chez les clients ainsi que pour le nettoyage final
- › Convient à l'aspiration de liquides et de matières solides (filtre spécial pour liquides nécessaire à l'aspiration de liquides)

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

filtre principal; sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT; tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	350 – 1200	W
Débit max.	3700	l/min
Dépression max.	24000	Pa
Surface filtrante	3369	cm ²
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc	7,5	m
Volume max du réservoir / sac filtre	10/7,5	l
Dimensions (L x l x h)	470 x320 x455	mm
Puissance admissible à la prise	2200	W
Catégorie de poussières	L	
Longueur de câble	7,5	m
Poids du produit sans accessoires	12,4	kg

FESTOOL






Caractéristiques techniques

Poids de transport incluant les accessoires	14	kg
Type d'alimentation	Secteur	
Technologie	Bluetooth®	






Informations concernant le bruit et les vibrations

Aspirateurs: Incertitude (bruit) K	3	dB
Aspirateurs: Série de normes EN	60335-2-69	
Aspirateurs: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	70	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Poignée étrier	SB-CT COMP	204310	4014549332184
	Commande à distance	CT-F I	202098	4014549277225
	Kit de nettoyage construction	D 36 BA-RS	203433	4014549307663
	Kit de nettoyage	D 36 BU-RS	203434	4014549307670
	Rallonge	D 36 VR-K AS 3x	203137	4014549302378

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Sac filtre SELF CLEAN	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/ CT15	204308	4014549332160
	Sac filtre Longlife	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/ CT15	204309	4014549332177
	Filtre principal	HF-CT COMP	204200	4014549332122
	Filtre principal	HEPA-HF-CT COMP	204201	4014549332139
	Filtre pour liquides	NF-CT COMP	204202	4014549332146



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool