

Aspirateur

CTM 26 EI AC

Réf.: 577851

28.01.2025



Filtre propre. Grâce à la fonction de décolmatage automatique AUTOCLEAN.

Avantages et bénéfices

- › AUTOCLEAN : décolmatage automatique du filtre principal plus efficace, pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Intervalles de nettoyage (15, 30, 60 ou 120 secondes) réglables avec l'application. Nettoyage intégral en cas de filtre fortement colmaté
- › Intuitif : Votre aspirateur est conçu pour une utilisation simple, par commande tactile
- › Prise de courant à démarrage automatique : pour les outils électroportatifs filaires. À la mise en marche de l'outil électroportatif, ton aspirateur démarre aussi automatiquement
- › Puissance d'aspiration : réglable sur 5 niveaux en fonction de l'opération prévue
- › Intelligent : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur démarre automatiquement via des batteries Bluetooth® ou avec la commande à distance disponible en option
- › Pratique : fonction T-LOC pour fixer facilement le Systainer sur l'aspirateur
- › Performant : puissance d'aspiration élevée et constante grâce à une turbine hautes performances compacte
- › Fonction antistatique : contre l'accumulation d'électricité statique pendant l'utilisation
- › Rangement efficace : logement pour tuyau et enrouleur de câble pour un matériel mieux rangé et un gain de sécurité
- › Tuyau d'aspiration lisse : géométrie conique pour un déroulement parfait du travail sans s'accrocher et avec une puissance d'aspiration élevée
- › Transport : grandes roulettes orientables et frein intégré pour une mobilité optimale et un maintien fiable
- › Rentable : utilisation optimale du volume de la cuve
- › Possibilité d'ajout : module pneumatique ou module prise de courant
- › Homologation : catégorie de poussières M

Principales utilisations

- › Pour les poussières de bois nocives et les poussières minérales de la catégorie M avec des valeurs limites $> 0,1 \text{ mg/m}^3$
- › Flexibilité et propreté à l'atelier et sur le chantier grâce à la forme compacte et au volume de cuve de 26 litres
- › Dispositif de marche/arrêt automatique intégré
- › Aspiration de matières solides et liquides

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

filtre principal haute performance; sac filtre SELF CLEAN; sac d'élimination des déchets; tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR; bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	350 – 1200	W
Débit max.	3900	l/min
Dépression max.	24000	Pa
Surface filtrante	6318	cm ²
Volume max du réservoir / sac filtre	26/24	l

FESTOOL






Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h)	630 x365 x540	mm
Puissance admissible à la prise	2400	W
Catégorie de poussières	M	
Longueur de câble	7,5	m
Poids du produit sans accessoires	14,4	kg
Poids de transport incluant les accessoires	17,9	kg
Type d'alimentation	Secteur	






Informations concernant le bruit et les vibrations

Aspirateurs: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	71	dB(A)
Aspirateurs: Série de normes EN	60335-2-69	
Aspirateurs: Incertitude (bruit) K	3	dB



Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Kit de nettoyage construction	D 36 BA-RS	203433	4014549307663
	Kit de nettoyage	D 36 BU-RS	203434	4014549307670
	Housse de roulette	RD-CT 26-48	578160	4014549440094
	Tuyau d'aspiration	D 27/32x5m-AS/CTR	577159	4014549401262
	Rallonge	D 36 VR-K AS 3x	203137	4014549302378

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Filtre principal	HF-CT 26/36/48 HP	203759	4014549315514
	Filtre pour liquides	NF-CT 26/36/48	496169	4014549121689
	Sac filtre Longlife	Longlife-FIS-CT 26	496120	4014549113325
	Sac filtre SELF CLEAN	SC FIS-CT 26/5	496187	4014549121740
	Sac d'élimination des déchets	ENS-CT 26 AC/5	496216	4014549121337

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Ponceuse excentrique	ETS EC 150/3 EQ	575032	4014549285916
	Workcenter	WCR 1000 T-LOC	577253	4014549402368



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool