

Aspirateur S 25 L

Référence.: 919715

Code EAN: 4032689189741

► En carton



Caractéristiques

Volume du collecteur	25 l
Volume du collecteur avec de l'eau	20 l
Manchon d'aspiration	Ø 66 / 58 mm
Dépression	248 mbar
Dimensions (L x L x H)	425 x 380 x 570 mm
Débit volumétrique	220 m ³ /h
Puissance absorbée	1200 W
Poids	13,2 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Accessoires standards

1 Cassette à filtre plissé, 1 paire, polyester (8600cm²), Réf. 093674

1 Tuyau d'aspiration 4 m, à joint articulé 'torsion', baionnette 66 mm, 27 mm avec cône tendre 35 mm - antistatique; Réf. 093684

1 Sac filtre en non-tissé, contenance 21 l

1 Câble d'alimentation 8 m; 078207

Exemples



Le tuyau est antistatique. De ce fait, l'utilisateur est protégé contre la charge électronique (décharges électriques) et les résidus de poussière adhèrent moins au tuyau.



Le collecteur de 25 l en matière plastique spéciale est très résistant aux chocs et durable. De plus, il n'est pas sujet à la corrosion et résiste à toutes les solutions acides et alcalines courantes



Non seulement les outils électroportatifs MAFELL mais aussi ceux d'autres fabricants se branchent sans efforts grâce à la pièce de raccord conique du tuyau.



Le nouveau système de filtres, particulièrement efficace, a été conçu spécialement pour le travail avec des outils électroportatifs.

Applications

- ▶ Aspiration de liquide ou à sec
- ▶ Aspiration de déchets de travaux
- ▶ Ex. de matériel: poussière, copeaux, liquides

Avantages

- ▶ Bien accessible sur le devant se trouve un interrupteur de marche/arrêt, du mécanisme de la prise de courant, et du mécanisme du nettoyage des filtres. Un interrupteur de réglage de l'intensité de l'aspiration progressif et un témoin de contrôle pour les filtres par lampe LED.
- ▶ Connexion pratique des tuyaux sur l'aspirateur grâce au verrouillage rapide à baïonnette avec protection supplémentaire.
- ▶ Arrêt automatique lors de l'aspiration à voie humide - par les capteurs d'humidité lorsque la hauteur de remplissage maximale est atteinte.
- ▶ L'aspiration de liquides : l'aspirateur s'arrête automatiquement après avoir atteint la hauteur maximale de remplissage.

Description

Si vous sciez, percez ou poncez: Avec les aspirateurs innovants vous serez toujours du bon côté: L'aspirateur S 25 L satisfaisant à la catégorie de poussières L, il peut être utilisé, grâce à grande capacité de rétention des poussières (99 %), en tant aspirateur industriel et commercial.

Un travail sûr et efficace avec tous les appareils grâce à l'électronique commandée par microprocesseur. Vous pourrez compter sur un démarrage progressif qui protège la machine et les circuits électroniques ainsi qu'un arrêt ralentissant doucement pour libérer le tuyau d'aspiration. Un bouton supplémentaire permet le réglage de l'intensité d'aspiration selon le degré de salissure et le diamètre du tuyau utilisé.

La soufflerie du moteur à haute performance avec un refroidissement Bypass assure une longue durée de vie. Il est aussi idéal pour l'aspiration de liquide ou à sec.

Les aspirateurs MAFELL sont grâce à un automatisme marche/arrêt recommandables pour l'aspiration de toutes les machines de fabricants de machines électroportatives.

Accessoires / Outils



Cassette à filtre plissé
1 paire, polyester (8600 cm²)



Tuyau d'aspiration 4 m
à joint articulé à torsion, baionnette Ø 66 mm,
Ø 27 mm avec cône tendre 35 mm - antistatique



Tuyau d'aspiration 2,5 m
à joint articulé à torsion, baionnette 66 mm, 49
mm avec cône 58 mm - statique



Kit d'aspiration manuelle D 35
1 Tube coudé, 2 rallonges, 1 buse pour sol, 1
tuyau D 35 2,5m



Manchon de réduction
58 / 35 mm



Tuyau d'aspiration 4 m
à joint articulé à torsion, baionnette Ø 66 mm, Ø
21 mm avec cône tendre 35 mm - antistatique



Tuyau d'aspiration 5 m
à joint articulé à torsion, baionnette Ø 66 mm, Ø
35 mm avec cône tendre 35 mm - antistatique



Sacs filtre en non-tissé V-FB 35 - 5
sacs sous emballage
5 pièces



T-MAX
Mallette de transport taille Gr. IV

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de