

### Nettoyage

### Aspirateurs industriels techniques

Page catalogue : 90

Dernière mise à jour : 15/01/07

PROTECNIC




Garantie  
3 ans

## > ASPIRATEURS CUVE POLYPROPYLÈNE XC 27 / XC 45


#### Caractéristiques :

- **XC 27** : "PUSH & CLEAN" dispositif manuel pour décoller le filtre
- **XC 45** : "EXTREME CLEAN" technologie avancée permettant de nettoyer automatiquement le filtre toutes les 30 secondes, tout en continuant à aspirer à pleine puissance.
- Fabrication européenne
- Aspiration eau et poussières
- Équipés d'un filtre cartouche classe M en feutre PET : faible adhérence aux poussières, imputrescible et lavable
- Moteur conçu pour des utilisations intensives continues
- Fonctionnement silencieux
- Régulateur de vitesse électronique évitant l'effet ventouse sur un accessoire
- Démarrage du moteur en douceur
- Prise synchro pour l'alimentation simultanée d'une machine électroportative de 100 à 2400 w
- Avertisseur par signal sonore de la baisse d'aspiration
- Cuve équipée de 2 roues plus 2 roulettes pivotantes situées à l'avant pour une mobilité optimale
- Flexible armé anti-écrasement
- Câble d'alimentation en caoutchouc H05 RRF longueur 7500 mm
- Accessoires métalliques livrés de série :
  - 1 tube coudé de 400 mm
  - 2 tubes droits de 500 mm
- Accessoires plastiques livrés de série :
  - 1 suceur eau et poussières de 360 mm
  - 1 suceur plat de 300 mm
  - 1 suceur biseauté caoutchouc de 190 mm
  - 1 flexible Ø 36 mm, longueur 4000 mm
  - sac papier
  - sac plastique d'évacuation

	Cuve	Capacité (L)	Puissance (W)		Dépression (Kpa) (mm H2O) (mbar)			Débit (m³/h) (l/min)		Décibels à 1 m (dBA)	Ø accessoires (mm)	Dimensions a x b x c (mm)	kg (kg)	
<b>XC 27</b>	Polypropylène	27	1500	230 v mono	23	2345	230	216	3600	62	36	380 x 570 x 390	10	20405001
<b>XC 45</b>	Polypropylène	45	1500	230 v mono	23	2345	230	216	3600	60	36	476 x 655 x 506	16	20405002



XC 27 : système "Push & Clean"



XC 45 : système "Extrême Clean"

