

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- Coulisse Quadro pour Push to open Silent, emballage de kits
- Coulisse à sortie totale



Système d'ouverture Push to open Silent pour InnoTech Atira



Kit composé de :

- 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
- 1 activateur, à gauche et à droite
- 2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en option

Poids total kg	Quadro kg	Longueur nominale mm	Référence	UE
< 10	10 (V6)	260 - 350	9 240 161	1 kit
8 - 20	30 (V6)	260 - 520	9 240 162	1 kit
10 - 30	30 (V6)	260 - 520	9 240 163	1 kit
20 - 50	50 (V6+)	300 - 520	9 240 164	1 kit

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à 150 mm de haut)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge légère à moyenne)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												

Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												

Catégories de poids de Push to open Silent :

< 10 kg

de 8 à 20 kg

de 10 à 30 kg

de 20 à 50 kg

Coulisse Quadro :

10 kg

30 kg

30 kg

50 kg

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers.