



Désignation	Dimensions en mm			Rétention en litres	Charge maxi en kg	Poids en kg	Ref
	a	b	c				
Bac de rétention EURO-PE sans caillebotis	1210	810	330	250	-	16	8424
avec caillebotis acier galvanisé	1210	810	330	224	600	28	8425
avec caillebotis PE	1210	810	340	224	400	25	8426
Bac EURO-PE avec 4 pieds sans caillebotis	1210	810	430	250	-	18	8427
avec caillebotis acier galvanisé	1210	810	430	224	600	30	8428
avec caillebotis PE	1210	810	440	224	400	27	8429
Bac EURO-PE avec 2 patins sans caillebotis	1210	810	430	250	-	20	8430
avec caillebotis acier galvanisé	1210	810	430	224	600	32	8431
avec caillebotis PE	1210	810	440	224	400	29	8432
Bac EURO-PE sur roulettes sans caillebotis	1290	810	1040	250	-	34	8433
avec caillebotis acier galvanisé	1290	810	1040	224	400	36	8434
avec caillebotis PE	1290	810	1040	224	400	42	8435

Matières employées	Bac en polyéthylène recyclé, Caillebotis acier galvanisé ou PE	
Epaisseur matière	Bac 6 mm, caillebotis acier 2 mm, caillebotis PE environ 40mm	
Manipulable en charge	Non	
Produits admissibles	Selon table compatibilité rétention	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	X	Sous abri
Utilisation	X	Sous abri

1	Bac EURO-PE empilable
2	Caillebotis acier galvanisé
3	Caillebotis PE avec prises maintenance
4	Tube support caillebotis PE
5	EURO-PE avec 4 pieds
6	EURO-PE patins (2)
7	EURO-PE mobile sur 4 roulettes, 2 fixes et 2 avec freins, guidon...
8	Poignées intégrées