

Réf. 1997

## PROTECTION DE SURFACE RAM BOARD® 30 M<sup>2</sup>



PAR

Théard



**Imperméable**  
Technologie  
Spill Guard™.



**Ultra résistante**  
Fibre dense et flexible.



**Respirante**  
Technologie  
Vapor-Cure™, peut être  
posée 24 à 72h après le  
coulage du béton.



**Écologique**  
100 % recyclé et 100 %  
recyclable.



**2 en 1**  
Protection sols  
et murs Wall Guard™.



**Réutilisable**  
Stabilité de la protection et  
facilité d'enroulement.

**Coupe simple et rapide**  
La composition de la protection  
de sol RAM BOARD® facilite  
la coupe.

### PRÉSENTATION

La protection de sol RAM BOARD® est un mélange 100 % fibres recyclées. Imperméable grâce à sa technologie Spill Guard™, elle protégera tous types de sols : parquets, bétons colorés, pierres, marbres, terrasses, carrelages, linoléums, revêtements epoxy, bétons fraîchement coulés, sols récemment posés, etc.

Grâce à sa technologie Vapor-Cure™, la protection de sol RAM BOARD® offre une haute performance de respirabilité et évite ainsi les risques de moisissure lors de recouvrement des sols fragiles et vivants.

Les 3 lignes de pli de la fonction Wall Guard™ permettent d'adapter la hauteur de protection murale.

### MÉTIERS CONCERNÉS



Tous corps d'état



<https://youtu.be/4rU0jb315i8>

## PROTECTION DE SURFACE RAM BOARD® 30 M<sup>2</sup>



PAR

Théard

### INFORMATIONS PRODUITS

#### Référence

1997

#### Composition

Fibres naturelles recyclées

#### Dimensions

I : 94 cm x L : 32 m - Ø : 28 cm

#### Poids

22 kg

#### Précautions d'emploi

Suivre les instructions de séchage fournies  
par le fabricant du revêtement de finition.

### INFORMATIONS MERCHANDISING

#### Outil de merchandising

Palette de 16 rouleaux

