

Carte MIFARE Ultralight® C

Référence : MIFARE-CARD-UL-C

MIFARE Ultralight® C



Fiche technique Carte MIFARE Ultralight® C

MARQUE : NXP

Technologies RFID : Mifare Ultralight C 13,56 MHz

Capacité de Mémoire : 192 octets

Mémoire libre : 148 octets

Longueur d'URL (caractères) : 132

Numéro de série octets (Bytes) : 7

Compatibilité NFC téléphones mobiles : Oui

Compatibilité spécification forum NFC : Oui

Cryptographie : Oui

Distance de lecture : Courte

avec bande magnétique : Non

avec puce contact : Non

Dimensions (L x l en mm) : 87 x 54

épaisseur (mm) : 0,8

conditionnement (unités) : 100

Carte à puce MIFARE Ultra Light C Certifiée NXP Philips - 14443A - Capacité EEPROM : 192 bytes Fréquence : 13.56 MHz Couleur : Blanc Dimensions : 86 x 54 mm Matière : PVC laminé Épaisseur : 0,8 mm Options sur devis :- programmation de secteur - personnalisation- impression du numéro de la puce- pré-impression- tableau de correspondance numéro incrémenté / numéro de la puce

Les modèles de cartes MIFARE Ultralight® C offrent une capacité de stockage supérieure à celle des modèles Ultralight standard (192 octets contre 64 octets). La capacité de stockage faible par rapport aux autres catégories de badges ainsi que le manque de système de sécurité explique son prix très bas et en fait un modèle parfait pour servir de ticket jetable. De plus elle est compatible avec la technologie NFC pour téléphones portables.

La carte, en PVC laminé, a des dimensions standard de 86*54*0.8 mm et est personnalisable.