

Produit Bande de butyle auto adhésif protégée d'une feuille alu et pourvue d'un film séparateur

- Propriétés**
- Très forte adhérence sur tous les substrats, même par températures basses
 - Très forte résistance au déchirement
 - Ne devient pas collant par températures élevées
 - Résistance durable à l'eau, à l'humidité et aux intempéries
 - Ne tache pas les substrats, pas de traces noirâtres

Conditionnement

Coloris : Aluminium (brillant) – Plomb (mat)
Largeurs : 75 – 100 – 150 – 200 – 300 mm
Emballages : Rouleaux 10 m

- Applications**
- Etanchéité de la jointure de matériaux de natures différentes
 - Raccordement étanche tuiles/murs, toit/coupoles, ...
 - Etanchéité et réparations aux revêtements de toiture, coupoles, gouttières et descentes pluviales
 - Relevé d'étanchéité et pontage sur serres, verrières et vérandas
 - Insonorisation et anti-vibrations pour tôles, carrosseries et sanitaires en toile émaillée
 - Protection, réparations et étanchéité en carrosserie automobile, conteneurs, caravanes et bateaux

Données techniques	
Type :	Polyisobutyleen
Poids :	1,50 kg/m ²
Épaisseur couche SBS :	1,45 mm
Épaisseur feuille alu :	0,063 mm
Résistance poinçonnement :	71 N
Capacité de mouvement :	11%
Résistance à la traction :	5,8 N/mm ² sur acier
Résistance aux UV :	Excellente
Résistance à la température :	-40 < +80°C
Température d'application :	+5 < +40°C
Conservation :	au minimum 12 mois en emballage fermé d'origine, conservé au sec, entre +5 et +25°C

Mise en œuvre

Supports : Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables. Dégraisser, si nécessaire au **ZWALUW FIRST 1**.

Avertissement : Ôter le film de protection. Presser le côté butyle sur les supports. Frotter, à l'aide d'un chiffon ou d'un rouleau, du centre de la bande vers les bords afin d'éliminer les bulles d'air. Les bandes parallèles doivent se chevaucher d'au moins 25 mm.

Nettoyage enduit frais : Directement au M.E.C.

Nettoyage mains : **ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES** ou à l'eau savonneuse

Fiche de sécurité Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels

