

BARRE ANTI-PANIQUE EN APPLIQUE

BARRE ANTI-PANIQUE ISY BAR



APPLICATIONS

Recommandée pour tout type de portes d'issues de secours ou voies d'évacuation. La gamme propose plusieurs versions et de nombreuses finitions pour s'adapter à tous les besoins, notamment une finition anti-microbienne idéale pour les hôpitaux, maisons de retraite, etc.

LES PLUS PRODUIT

- Installation facile en 4 étapes grâce aux sous-plaques de pose
- Contre-pêne de sécurité
- Remplacement des fermetures anti-panique du marché possible : compatible avec les entraxes 54 et 90 mm pour les vis traversantes.
- Esthétique discrète et moderne avec une combinaison de matières et de finitions
- Finitions anti-microbienne
- Barre de 1200 mm livrée en standard pour couvrir toutes les largeurs de porte
- Large gamme de gâches disponibles pour s'adapter à chaque porte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme à la norme CE EN1125
- Apte à équiper une porte coupe-feu
- Versions : 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et bas, 3 points latéraux
- Fermeture anti-panique de type A
- Endurance : certification à 200 000 cycles
- Résistance anti-corrosion : 96H
- Résistance anti-effraction : grade 2
- Fermeture anti-panique réversible
- Faible projection : encombrement de 100 mm
- Barre livrée en 1200 mm en standard, recoupable sur site
- Pour porte standard de 2 350 mm de haut
- Pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut (kit à acheter séparément)
- Pour portes à un vantail et deux vantaux
- Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium
- Dimensions étroites des capots compatibles avec les profils étroits
- Finitions : Argent, Blanc, Noir
- Les finitions Argent et Blanc sont anti-microbienne, avec un pouvoir bactéricide de 95% contre les bactéries les plus courantes dans les milieux hospitaliers
- Garantie 1 an

ACCESOIRIES

- 4 gâches réglables et fixes
- Jeu de tringles verticales certifié pour portes hautes

SCHÉMAS TECHNIQUES