

BATTEMENT HAUT ISO POUR ESPAGNOLETTE



Finition cataphorèse
Chevilles fournies

Hauteur



Vue en situation - après isolation

Hauteur 70 mm

Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	ISO mini	ISO maxi	Hauteur
Battement haut ISO pièce D	A130580	4	4 sachets	100 mm	130 mm	70 mm
Battement haut ISO pièce E	A130590	4	4 sachets	130 mm	180 mm	70 mm
Battement haut ISO pièce E	A130591	Unité	-	130 mm	180 mm	70 mm
Battement haut ISO pièce R	A130592	4	4 sachets	130 mm	190 mm	70 mm
Battement haut ISO pièce S	A130594	4	4 sachets	190 mm	260 mm	70 mm

Hauteur 100 mm (Si isolation des tableaux)

Désignation	Référence	Sachet de	Surcondt	ISO mini	ISO maxi	Hauteur
Battement haut ISO pièce F	A130600	4	4 sachets	100 mm	130 mm	100 mm
Battement haut ISO pièce J	A130620	4	4 sachets	130 mm	180 mm	100 mm
Battement haut ISO pièce G	A130630	4	4 sachets	130 mm	190 mm	100 mm



CSTB
Centre Scientifique et Technique
de la Construction

Coefficient de transmission thermique
Battement haut ISO
 $\chi = 0,015 \text{ WK}$ (PV CSTB sur demande)

