

Divers

Fil barbelé à torsions alternées.

Réalisé avec 2 fils en torsades

et ronces à 4 picots, pour

clôturer les terrains agraires

et le bétail.



Ronce Motto®

ATOUTS

- Ronce dure
- Fils à torsions alternées
- Revêtement en Zincalu offrant une longévité 3x supérieure à une galvanisation normale

2 fils continus en torsades alternées, sertis par des ronces à 4 picots. Le sens des torsades varie à chaque installation des picots.

Propriétés du Fil

Les fils d'acier à haute teneur en carbone sont munis de 4 picots tous les 10 cm

Zincalu :

- résistance à la traction des fils de ligne : min. 1150 N/mm²
- résistance à la traction du fil de ronces : 700/900 N/mm²
- charge de rupture du fil barbelé : 4230 N

Plastifié :

- résistance à la traction des fils de ligne et de la ronce : min. 750/950 N/mm²
- charge de rupture du fil barbelé : 2450 N

Diamètre du fil

Zincalu :

- fil de ligne : 1,70 mm
- picots : 1,45 mm

Plastifié :

- fil de ligne : 1,60 - 2,00 mm
- picots : 1,40 - 1,80 mm

Revêtements

Zincalu ou plastification PVC - Vert BF 6073



ou



Assortiment

Motto Zincalu :

Longueur des rouleaux : 50 - 100 - 250 - 500 m

Motto PVC :

Fil barbelé PVC - longueur des rouleaux : 50 - 100 - 250 m

Applications

Clôtures pour bétail
et terrains agraires

Votre distributeur BETA FENCE

Betafence France S.A.S
Parc de Haute Technologie
2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex
Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06
info.france@betafence.com - www.betafence.fr