

## BOÎTIER DE CANDÉLABRE ECOFAST® + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 2X4X16MM<sup>2</sup>

Code article 18F1501



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Le boîtier ECOFAST est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 52 x 52 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Dimensions extérieures H 300 x L 54 x P 58 mm
- Equipé d'un bornier à 2 étages 4x16 mm<sup>2</sup> maxi
- 1 parafoudre type 2/3
- 1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
- Système d'accrochage réglable en hauteur
- Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## BOÎTIER DE CANDÉLABRE ECOFAST® + 1CC 10X38 UNI+N+PARAFOUDRE BORNIER 2X4X16MM²

Code article 18F1501

### Données techniques :

| Libellé                         | Valeur             | Normes                   |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Matière                         | Polypropylène      | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)                 | 300 x 54 x 58 mm   |                          |
| Poids (kg)                      | -                  |                          |
| Mode de pose                    | dans le candélabre |                          |
| Capacité de raccordement        | 2x4x16mm²          |                          |
| Section de câble max. (mm²)     | 16                 |                          |
| Classe de protection            | II                 |                          |
| Avec minuterie                  | Non                |                          |
| Nombre de câbles                | 2                  |                          |
| Application parafoudre          | Oui                |                          |
| Nombre de porte-fusible         | 1                  |                          |
| Largeur de la trappe de visite  | 55 mm              |                          |
| Longueur de la trappe de visite | 300 mm             |                          |