

BOOSTERS LITHIUM

LITHIUM BOOSTERS

SBX 462 ⚡ 12 V 🔌 1500 A



Accessoires inclus/ Accessoires inbegrepen

+++

Technologie 4 cellules brevetée par Schumacher pour une puissance instantanée accrue jusqu'à 1500 A
4-cel technologie gepatenteerd door Schumacher voor een hoger onmiddellijk vermogen tot 1500 A

Mode Override: démarrage instantané sans reconnaissance de la batterie du véhicule et/ou sans batterie / Overbruggingsmodus: onmiddellijke start zonder voertuigbatterijherkenning en/of zonder batterij

La technologie Pre-Boost précharge les batteries profondément déchargées, en toute sécurité
Pre-Boost technologie voegt veilig een voorbelasting toe aan diep ontladen accu's



Léger et compact, il résiste à des températures extrêmes/ Lichtgewicht en compact, bestand tegen extreme temperaturen

Le boîtier résistant aux impacts IP64 est protégé de la poussière et des projections d'eau/ De slagvaste IP64-behuizing is beschermd tegen stof en spatwater

Protections contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, la surchauffe, la surcharge, la surtension et les étincelles/ Bescherming tegen ompoling, kortsluiting, oververhitting, overbelasting, overspanning en vonken

SBX



SBX 461

SBX 462

SBX 463

SPX 464

i INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

MODEL	SBX 461	SBX 462	SBX 463	SBX 464
PART NUMBER	94065461	94065462	94065463	94065464
VOLTAGE (DC)	12 V	12 V	12 V	12 V
PEAK AMPS	1000 A	1500 A	2000 A	2500 A
CABLE LENGTH	0,62 m	0,62 m	0,62 m	0,62 m
CABLE CROSS SECTION	8 AWG	8 AWG	8 AWG	8 AWG
USB PORTS	2,4 A OUT / 2,0 A IN	2,4 A OUT / 2,0 A IN	2,4 A OUT / 2,0 A IN	2,4 A OUT / 2,0 A IN
IP RATING	IP64	IP64	IP64	IP64
OVERRIDE MODE	√	√	√	√
LED LAMP	√	√	√	√
WORKING TEMPERATURE	-20° to +50° C			



📦 INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE/ INFORMATIE OVER DE VERPAKKING

MODEL	SBX 461	SBX 462	SBX 463	SBX 464
NET WEIGHT (KG)	1,1 kg	1,1 kg	1,25 kg	1,25 kg
DIMENSIONS (L x W x h) mm	103 x 215 x 48	103 x 215 x 48	105 x 233 x 60	105 x 233 x 60

? COMMENT CHOISIR/ HOE KIEZEN

PART NUMBER	MODEL	VOLTAGE	12V					
			<125*	150	175	250	300	350
			HP* = CHECK YOUR ENGINE HP - LEGEND: ■ NORMAL ■■ INTENSIVE					
94065461	SBX 461	12 V	■■	■■	■			
94065462	SBX 462	12 V	■■	■■	■■	■		
94065463	SBX 463	12 V	■■	■■	■■	■	■	
94065464	SBX 464	12 V	■■	■■	■■	■■	■■	■