

DTW251Z

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 230 Nm (Produit seul)

Légère et puissante. Appréciée par l'industrie, le bâtiment et même le sport automobile

Code EAN : 0088381672344



LXT
6.5/4.3/2/1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION



AVANTAGES PRODUIT

- Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé
- Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de plastique
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Suffisamment de couple pour serrer les boulons de roue de voiture ou camionnette.
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 1/2" (134843-9, 134842-1, 134836-6, 134841-3, 134834-0, 134851-0, 134829-3, 134830-8, 134831-6, 134832-4, 134837-4, 134838-2, 134833-2, 134839-0)
Rallonges pour douilles (134874-8)
Cardans pour douilles (134877-2)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Composition chimique batterie	Li-Ion
Batt. compatibles	BL1815N, BL1830, BL1840
Régime	
Vitesse à vide max.	0 à 2100 tr/min
Cadence	
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (franc)	230 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M10 à M14
Outillage à utiliser	
Emmanchement carré	1/2 "
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	9 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	90 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	101 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	165 x 79 x 234 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324362-5 Clip ceinture