

# Boulonneuse à chocs LXT®

## DTW700ZJ

18 V Li-Ion - 700 Nm - Produit seul

700 Nm de serrage pour un poids de 2,7 kg seulement

Temps de réaction réglable sur 3 positions pour l'arrêt automatique en rotation horaire et anti-horaire. Moteur BL de 700 Nm. Vitesse variable et frein électrique. Compacte : Longueur de 170 mm. Technologie XPT. Réglage de la vitesse sur 4 positions pour un contrôle de fixation précis. Frein électrique à la gâchette. Inverseur de sens de rotation.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup>
Emmanchement	1/2 "
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M24
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16
Niveau de puissance sonore (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>PA</sub> )	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	2,3 - 2,7 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La conception de châssis ergonomique assure une bonne position de travail.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

**Code EAN 0088381723848**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**347723-2**

Crochet



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**837645-9**

Moulage MAKPAC

