FICHE TECHNIQUE

SENSORING

Sonnette tactile pour vitrines de magasins

#accessibleatous
AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Adapté à la nouvelle réglementation — PRATHIC ERP

Anti-vandale

Climats Extrêmes

Option Programmation horaires

Développé et fabriqué en France

LABEL GOOD PRACTICE DESIGN FOR ALL 2014

BOUTON D'APPEL

- Le bouton d'appel est placé à l'intérieur de votre vitrine,
- Il est visible et actionnable de l'extérieur, par contact tactile sur la vitre,
- Il comporte un système lumineux indiquant son bon état de fonctionnement,
- Il informe l'usager de la prise en compte de son appel par un changement d'intensité, lumineuse et par un changement de couleur,
- Il est facilement repérable,
- Il est visuellement contrasté.

Le bouton d'appel est composé de :

- un boitier en PMMA-ABS 15 mm
- un transceiver avec antenne
- un câble d'alimentation 12V DC
- une touche tactile
- un jeu de leds bleues de témoin de fonctionnement
- un jeu de leds vertes d'indication d'appel

CARILLON

Le carillon est situé à l'intérieur de votre établissement, il est placé sur une prise 220V.

Le carillon est composé de :

- un boitier avec prise européenne 220V
- une led bleue de bon état de fonctionnement
- un bouton de changement de mélodie
- un bouton de changement d'intensité sonore

OPTIONS

Programmateur adaptant le fonctionnement du bouton d'appel aux heures d'ouverture de l'établissement

TECHNOLOGIE

La technologie tactile permet à la personne souhaitant se signaler d'actionner le bouton d'appel par simple contact sur la vitrine.
Le changement de couleur et d'intensité lumineuse indique la prise en compte de l'appel.

Compatibilité	Données techniques	Accessoires
• Verre feuilleté / trempé / plexiglass Epaisseur max : 11 mm	Dimensions du bouton Diamètre 100 mm Epaisseur 12mm Tension d'alimentation 12V DC Charge moyenne 1A	1 câble : gaine transparente Longueur : 1,1 m 1 connecteur femelle DC 12V F 2,1 x 5,5mm

Ateliers et Service Après-Vente réalisé par nos soins à Compiègne (60)