



## Les Unités Mobiles Filtrantes Mécaniques

### MOBIFLEX 200 M

Le MOBIFLEX 200 M est spécialement conçu pour aspirer et filtrer les fumées de soudage sèches pour les activités de soudure légères à moyennes.

Il est simple d'emploi, sa grande capacité de filtration (50 m<sup>2</sup>) et son efficacité augmentent sa durée de vie.

- Débit maximum de captage au bras : 1250 m<sup>3</sup>/h.
- Filtre mécanique à cassette.
- Préfiltre métallique - Classe EU2.
- Surface filtrante 50 m<sup>2</sup> - Classe M.
- Indicateur de saturation des cartouches.
- Moteur 0,75 kW.
- Sortie d'air verticale.
- Niveau sonore : 69 dB(A).
- Complément :
  - Bras LFA de longueur 3 ou 4 m.

**Nota :** Ce type d'appareil ne devra pas être utilisé en soudage en atmosphère confinée. Si son usage est prévu pour être permanent, lui préférer une solution filtre fixe avec capteur fixe ou bras et rejet en extérieur de bâtiment.



Conforme

#### Pour commander

Désignation	Référence
MOBIFLEX 200 M - 115 V - 1 Ph - 50 Hz*	EM7028100700
MOBIFLEX 200 M - 230 V - 1 Ph - 50 Hz	EM7022110700
MOBIFLEX 200 M - 230 V - 3 Ph - 50 Hz	EM7023100700
MOBIFLEX 200 M - 400 V - 3 Ph - 50 Hz	EM7025100700
MOBIFLEX 200 M HC - 230 V - 1 Ph - 50 Hz	EM0000119512
MOBIFLEX 200 M HC - 400 V - 3 Ph - 50 Hz	EM0000119493

Complément Bras	
Bras LFA 3.0 - 3 m	EM7925160180
Bras LFA 4.0 - 4 m	EM7925210180
Bras LFA 3.1 - 3 m	EM7925170180
Bras LFA 4.1 - 4 m	EM7925220180
Flexible Ø 200 mm L 5 m + capteur pied magnétique	EM7900068030
Flexible d'extension Ø 200 mm L 5 m	EM7900068040

Options	
Kit lampe LED	EM7900010110
Kit lampe LED + marche/arrêt automatique	EM7900010190
Câble de liaison 4 ml	EM9850031040
Transformateur	EM9820300030
Filtre charbon actif	EM9850070060

Pièces de rechange	
Préfiltre métallique	EM9820310110
Cartouche filtrante 50 m <sup>2</sup>	EM9850060050

Flexible rejet extérieur [MOBIFILTER 200-M HC]	
Flexible Ø 160 mm L 5 m	W000380641
Flexible Ø 160 mm L 10 m	W000380642
Flexible Ø 160 mm L 15 m	W000380643
Jeu de 6 colliers plats Ø 160 mm	EM61000370

\* Non disponible sur le marché français

### MOBIFLEX 200 M HC

MOBIFLEX 200 M HC dispose de caractéristiques identiques au MOBIFLEX-200-M mais est équipé en complément d'un kit de connexion pour rejet extérieur de diamètre 160 mm.

### MOBIFLEX 200 M/W3

MOBIFLEX 200 M/W3 est certifié IFA W3 selon la norme EN 15021/1.

- Débit maximum de captage au bras : 1250 m<sup>3</sup>/h.
- Filtre mécanique à cassette.
- Préfiltre métallique - Classe EU2.
- Filtre Mécanique Classe MERV 16 selon ASHRAE 52,2 - Surface filtrante 50 m<sup>2</sup>.
- Indicateur de saturation des cartouches
- Moteur 0,75 kW.
- Sortie d'air verticale.
- Niveau sonore : 69 dB(A).
- Complément :
  - Bras LFA de longueur 3 ou 4 m.




#### Pour commander

Désignation	Référence
MOBIFLEX 200 M/W3 - 230 V - 1 Ph - 50 Hz	EM0000119513
MOBIFLEX 200 M/W3 - 400 V - 3 Ph - 50 Hz	EM0000118478

Complément Bras et options	
Voir MOBIFILTER 200 M	

Pièces de rechange	
Préfiltre métallique	EM9820310110
Cartouche filtrante 50 m <sup>2</sup>	EM9850060250

#### Dimensions et poids des MOBIFLEX 200-M



Nous recommandons l'utilisation des MOBIFLEX 200-M pour une consommation annuelle de :

- Fils massifs : inférieur à 750 kg.
- Fils fourrés : inférieur à 450 kg.
- Electrodes rutiles : inférieur à 500 kg.
- Electrodes basiques : inférieur à 450 kg.
- Procédé TIG : illimité.

#### Zone d'action des MOBIFLEX 200-M

