


CIRCULAIRES DE FIL ONDULÉ

CT Circulaire Ondulé

Exemple de commande: CT I507E 99



BROSSERIE INDUSTRIELLE

Diamètre Extérieure mm (d)	Largeur mm (a)	Adaptateur Multi Axe mm (e)	Code	Pack	
100	16	13-16-20-22-26-30	CT I005	1	
	22		CT I007	1	
	26		CT I009	1	
125	19		13-16-20-22-26-30-50	CT I205	1
	25			CT I207	1
	29			CT I209	1
150	20	13-16-20-22-26-30-50		CT I505	1
	25			CT I507	1
	32			CT I509	1
175	20		13-16-20-22-26-30-50	CT I705	1
	27			CT I707	1
	35			CT I709	1
200	20	13-16-20-22-26-30-50		CT 2005	1
	27			CT 2007	1
	35			CT 2009	1
250	22		13-16-20-22-26-30-50	CT 2504	1
	28			CT 2506	1
	35			CT 2507	1

Douille Multiaxe

- C de 99.
- Ø: 13-16-20-22-26-30-50 mm.
- Elle nous permet d'utiliser différents diamètres d'axe. De cette façon, nous réduisons stock.



Caractéristiques CT

- Conçus pour travailler individuellement avec de grandes possibilités de dimensions, axes et fils.

Applications CT

- Élimination d'oxydes, peintures, calamines, bavures, etc.
- Nettoyage de pièces de fonte.
- Rechapage.
- Traitement de surfaces métalliques, caoutchouc, plastiques, bois, verre, etc.

Remarque : Les largeurs des brosses sont données à titre indicatif. Pour largeurs ou fils différents à ceux indiqués, veuillez contacter notre agent commercial. Les brosses fabriquées sur commande porteront leurs spécifications sur le produit même.



CT avec Douille Filetée

Exemple de commande: CT I505E MI4

- Pour faciliter la fixation de ce modèle sur des axes filetés (ex.: machines portatives), nous disposons de brosses de 5 rangées en diamètres de 150, 175 et 200 mm. et en acier de 0,30 mm avec douille filetée.
- Disponible en différents fils et filets.