

Brouette à assistance LXT®

DCU180Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos

(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles. Frein avant à disque et un levier de blocage sur chaque une des roues arrière. Brouette tout terrain grâce au pneu agricole (2,3bar) que possède la roue motrice. Commande électronique de la vitesse.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	≤ 70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	44,5 - 44,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1110 - 1310 x 820 x 820 - 900 mm
Composant batterie	Li-ion
Capacité de charge maximale	130 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	120 min
Niveau de vibration, sans charge	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, sans charge	1,5 m/s ²
Frein mécanique	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- BL Motor : longue durée de vie
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur

Code EAN 0088381849760

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

144675-6 (2x)

PIED



455588-9 (2x)

ATTACHE



643890-4

CLE



781006-4 (2x)

Clé plate 13 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191A01-6

Roue auxiliaire de brouette



199008-0

Benne pour DCU180



199009-8

Support de charge



643890-4

CLE



781006-4 (2x)

Clé plate 13 mm

