



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 10/01/2024



FICHE TECHNIQUE

➤ PARKSTOP180J – Butée de parking en caoutchouc



Gamme : SIGN

Code douane : 4016999790

EAN : 3321369985942

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
PARKSTOP180J	1830	150	100	16


- **Fabriqué en** caoutchouc (35% caoutchouc recyclé – 65% caoutchouc vierge)
- **Coloris** : noir et jaune

Caractéristiques :

- Butée de parking en caoutchouc
- Résiste aux graisses, bases et acides.
- Supporte des températures de – 40° à +60°C
- 2 passes câbles de 20 mm
- Capuchons cache trous
- 2 réflecteurs intégrés de chaque côté
- 4 Fixations asphalte incluses, fixations béton ou colle en option
- Bandes réfléchissantes classe 1 fabriquées en polymère, pigments et microbilles de verre
- En option : LED



FSAFE4SB



Option : LED



RQ GLUE



SPIKES : Inclus



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 10/01/2024



TECHNICAL SHEET

➤ PARKSTOP180J – Rubber bumper for parking lot



Range : SIGN

Customs : 4016999790

EAN : 3321369985942

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
PARKSTOP180J	1830	150	100	16

- **Made of** rubber (35% recycled rubber - 65% virgin rubber)
- **Colors** : yellow and black

Specifications :

- Rubber bumper for parking lot
- Resist to grease, bases and acids
- Can be used between -40°/+60°C
- 2 cables holes ø 20 mm
- Caps to hide holes supplied
- 2 eye cats included on each side
- 4 Asphalt fixations included, glue or concrete fixation as option
- Reflective tapes class 1 made of polymers micro balls
- Optional: LED



FSAFE4SB



Option : LED



RQ GLUE



SPIKES : Included



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 10/01/2024



FICHA TECNICA

➤ PARKSTOP180J – Tope protección caucho



Gama : SIGN

Aduanas : 4016999790

EAN : 3321369985942

REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
PARKSTOP180J	1830	150	100	16

- **Fabricado en** caucho (35% de caucho reciclado - 65% de caucho virgen)
- **Colores** : amarillo y negro



FSAFE4SB

Características :

- Resistente a las grasas, bases y ácidos.
- Soporta temperaturas de -40° a $+60^{\circ}\text{C}$
- 2 x 20 mm de cable
- Tapas de cobertura de agujeros
- 2 reflectores integrados en cada lado
- 4 Sujetadores de asfalto incluidos, sujetadores de hormigón o pegamento opcionales
- Cintas reflectantes de clase 1 hechas de polímero, pigmentos y microesferas de vidrio
- Opcional: LED



Opción : LED



RQ GLUE



SPIKES : Incluido