




Pivot d'angle EL.K

- Utilisation en combinaison avec les pivots d'ouvrant FL.K... ou FL.KA...
- Pivot d'angle EL.K avec schéma de perçages symétriques, correspondant au pivot de compas SL.KS
- Pour un recouvrement de l'ouvrant de 20 mm: le pivot d'angle, cache compris, est affleurant au bord inférieur de l'ouvrant
- Schéma de perçages, voir chapitre 15, plans de montage B-6-3
- Réglage latéral ± 2 mm
- Réversible droite / gauche
- Pour le poids de l'ouvrant, consulter l'aperçu des articles



Cache de pivot d'angle ELK ESV

- Réversible droite / gauche

Désignation des articles	N° d'article		Poids maximum de l'ouvrant (kg)	VPA1 Pièce	Type	VPA2 Pièce	Type	VPA3 Pièce	Type
ELK.3-3-3	4926256	4	80	400	KK	9600	EK		
ELK.3-3-3.WS	4928409	4	80	400	KK	9600	EK		
ELK.3-3-3.BR	4938886	4	80	400	KK	3200	EK		
ELK.3-3-3.CW	4938887	4	80	400	KK	3200	EK		
ELK.3-3-3.F9	4938888	4	80	400	KK	3200	EK		
ELK.6-3-3	4926937	4	80	400	KK	3200	EK		
ELK.6-3-3.WS	4926936	4	80	400	KK	3200	EK		
ELK.6-3-3.BR	4926939	4	80	400	KK	3200	EK		
ELK.6-3-3.F9	4926938	4	80	400	KK	3200	EK		
ELK.6-3-10	4932434	4	100	400	KK	9600	EK		
ELK.6-3-10.WS	4932435	4	100	400	KK	9600	EK		
ELK.6-3-10.BR	4932437	4	100	400	KK	3200	EK		
ELK.6-3-10.F9	4932436	4	100	400	KK	9600	EK		
ELK.6-3-16	2844602	4	100	400	KK	9600	EK		
ELK.6-3-16.WS	2844637	4	100	400	KK	9600	EK		
ELK.6-3-16.BR	4926830	4	100	400	KK	3200	EK		
ELK.6-3-16.CW	4928066	4	100	400	KK	3200	EK		
ELK.6-3-16.F9	2844653	4	100	400	KK	9600	EK		
ELK.6-3-16.BZ-CU	5007544	4	100	400	KK	9600	EK		
ELK.6-3-16.LBR	5002889	4	100	400	KK	9600	EK		
ELK.6-3-16.LGR	5002888	4	100	400	KK	9600	EK		
ELK.6-3-16.PW	5002887	4	100	400	KK	9600	EK		
ELK.6-16-3	4993871	4	100	400	KK	3200	EK		
ELK.6-16-3.BR	4993874	4	100	400	KK	3200	EK		
ELK.6-16-3.WS	4993872	4	100	400	KK	3200	EK		
ELK.6-16-3.F9	5020821	4		400	KK	3200	EK		
ELK ESV BR	4990531			200	BL	2000	KK	16000	EK
ELK ESV BZ-AM	4990539			100	BL	1000	KK	8000	EK
ELK ESV BZ-RB	4990590			100	BL	1000	KK	8000	EK
ELK ESV CW	4990533			100	BL	1000	KK	8000	EK
ELK ESV F1	4990535			100	BL	1000	KK	8000	EK
ELK ESV F3	4995111			100	BL	1000	KK	8000	EK
ELK ESV F3-MG	4990537			100	BL	1000	KK	8000	EK
ELK ESV F9	4990530			100	BL	1000	KK	8000	EK
ELK ESV LBR	4990532			100	BL	1000	KK	8000	EK
ELK ESV LGR	5002840			100	BL	300	KK	2400	EK
ELK ESV PW	5002833			100	BL	300	KK	2400	EK
ELK ESV SW	4990538			200	BL	2000	KK	16000	EK
ELK ESV WS	4990509			200	BL	2000	KK	48000	EK

AGR = gris anthracite, BR = brun, BZ-AM = bronze – laiton antique, BZ-RB = bronze – brun rouge, BZ-CU = bronze cuivré, CW = blanc crème, EV1 = anodisé argent, F1 = couleur argentée, F1-elox = semblable à F1 anodisé argent, F3 = couleur dorée, F3-MG = or mat, F9 = couleur titan, LBR = brun argile, PW = blanc perle, SG = gris argent, SGB = gris, SGR = gris poussière, SL = aspect argenté (galvanisé, zingué), SW = noir foncé, WS = blanc