

CAGOULE DE SOUDAGE LCD



SPECIFIQUE TECHNIQUE

VISION FILTRE	Couleur réel "Extra bright"
CHAMP DE VISION	100 x 60 mm
DIMENSION ECRAN	133 x 114 x10
MODE CLAIRE	W3
MODE FONCE	Teinte W5 9/9-13
TEMPS COMMUTATION CLAIR - FONCE	0.033"
TEMPS DE RETOUR FONCE - CLAIR	reglable 0.1-1"
CONTROLE DES DIN	Réglage modulable
CONTROLE SENSIBILITE LUMIERE	Réglage modulable
ON/OFF	Automatique
ALIMENTATION	Cellule solaire + 2 batteries lithium CR2032
UV/IR PROTECTION	16
CAPTEUR D'ARC	4
LOW AMPERE TIG	5amp
FONCTION MEULAGE	YES
ALARME LOW BATTERIES	YES
ADF TEST BOUTON	YES
CONDITIONS FONCTIONNEMENT	-5°C~+55°C
CONDITIONS DE STOCKAGE	-20°C~+70°C
HUMIDITE	Moin de 70%
POIDS	0.510 Kg
MATERIEL CAGOULE	PPA
SERRE TETE	PA - PP - TPE
FILTRE DE SOUDAGE	PA -TPE - PC
ECRAN PROTECTION	PVC
DUREE DE VIE PREVUE	5 ans selon les conditions d'utilisations

PROMIUM 4.0

TSA940

CERTIFICATION

FILTRE DE SOUDAGE	Variable shade Clear state: W4 Dark states: W5-9/9-13 Angle dependence of luminous transmittance: V1 EN ISO 16321-2:2021
CAGOULE	EN ISO 16321-2:2021 EN ISO 16321-1:2022 ISO 16321-1:2021/Amd.1:2024
LABORATOIRE CERTIFICATION	DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Alboinstraße 56 - 12103 BERLIN
PROTECTION FILTRE	EN ISO 16321-1 : 2022

APPLICATION

Cette cagoule est conçu pour protéger les yeux et le visage du soudeur contre les rayons ultraviolets, les rayons infrarouge, les projections et les étincelles.

TABLEAU DIN

	DECOUPAGE	MMA	MIG ACIER	MIG ALLIAGES	MAG	TIG
DIN 9	20-39 Amp	●	●	●	●	5-19 Amp
DIN 10	●	40-79 Amp	80-99 Amp	80-99 Amp	40-79 Amp	20-39 Amp
DIN 11	●	80-174 Amp	100-174 Amp	100-174 Amp	80-124 Amp	40-99 Amp
DIN 12	●	175-299 Amp	175-299 Amp	175-249 Amp	125-174 Amp	100-174 Amp
DIN 13	●	300-499 Amp	300-499 Amp	250-349 Amp	175-299 Amp	175-249 Amp

PIECES DETACHES ET CONSOMABLE

PROTECTION EXTERIEUR



TSA941

PROTECTION INTERNE



TSA942

SERRE-TETE



TS943