

ABUS Smart Security World WiFi intérieur caméra orientable/inclinable

Art.-N° PPIC32020

Page 1 de 3



- Pour la surveillance sur 360 degrés efficace en intérieur avec fonction d'orientation/inclinaison/interphone
- Résolution Full HD 1 080 p et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- Possibilité de pilotage par application avec plage d'orientation à 360° et d'inclinaison à 135°
- Microphone intégré et haut-parleur pour communication par application
- Mouvement de caméra sur 3 positions configurées individuellement et faciles à commander (3 positions pré-réglées)
- Installation guidée pas à pas par application (iOS, Android)
- Enregistrement sur carte SD avec jusqu'à 128 Go (accessoire)
- Notification directe par e-mail et service push ainsi qu'enregistrement automatique en cas de détection de mouvement configurée
- Faible charge du réseau grâce à l'importante compression de données (compression H.264 High Profile)

La caméra dôme pan tilt Wi-Fi de la gamme Smart Security World d'ABUS avec résolution Full HD 1 080p et fonction vision nocturne infrarouge garantit toujours une qualité d'image exceptionnelle et un accès à toutes les informations. La zone d'enregistrement est modulable avec l'application et dispose d'une plage de pivotement (de droite à gauche) de 270° et d'inclinaison (de haut en bas) de 90° pour une surveillance généralisée à 360°. Une particularité de cette caméra : la fonction intégrée talk-back 2 entrées qui permet de dialoguer avec son interlocuteur. Ainsi, cette caméra se prête aussi bien à la surveillance en intérieur qu'à la fonction de babyphone, notamment.

Message d'événements et accès mobile

L'utilisation et l'accès à cette caméra à application se fait exclusivement via l'application – sans PC, navigateur Web ou logiciel supplémentaire. Sur demande, vous êtes informé(e) par email ou message Push sur les événements et vous pouvez créer un cliché ou avoir accès aux données vidéos correspondantes par application. Les mouvements dans le champ de vision de la caméra déclenchent un enregistrement sur la carte SD. L'application vous permet également d'accéder aux images à tout moment. Le réseau n'est guère surchargé par la transmission de données compressées.



Security Tech Germany

ABUS Smart Security World WiFi intérieur caméra orientable/inclinable

Art.-N° PPIC32020

Page 2 de 3

Smart Security World Ready

La caméra dôme pan tilt Wi-Fi fait partie de la gamme Smart Security World d'ABUS. Elle est donc à la fois fonctionnelle et entièrement intégrée dans le système d'alarme sans fil Smartvest, et ne fait aucun compromis en matière de confort dès l'installation grâce aux instructions pas à pas.

Remarque sur la fonction de vision nocturne

La portée IR effective dépend de l'emplacement.

ABUS Smart Security World WiFi intérieur caméra orientable/inclinable

Art.-N° PPIC32020

Page 3 de 3

Technical Data:

Débit binaire audio	16 Kbit/s
Largeur de canal	20 MHz
Couleur	Blanc
Technologie	IP
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Angle de visée vertical	45 °
Humidité de l'air min.	20
Dimensions	(B x L x H) 115 x 92 x 118 mm
Alerte	Notification push / Courriel
Nombre de présélections	3
Modes de résolution	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Modes d'enregistrement	Manuel / sur détection de mouvement
Capteur d'images	1/2,7" CMOS
Distance focale	4 mm
Poids brut	0,85 kg
Plage de fréquences	2,400 - 2,485 GHz
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Boîtier	Plast
Accès simultané au réseau	3
Angle de visée horizontal	90 °
Leds IR	Oui
Portée IR (jusqu'à)	12 m
Filtre pivotant IR	Oui
Compatible avec	Smartvest / SmartFriendsBox
Haut-parleur	Oui
Puissance absorbée	4,5 W
Résolution max.@fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 20fps

Température de fonctionnement max.	50 °C
Humidité de l'air max.	90 %
Microphone	Oui
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Éclairage minimum (couleur)	1 lx
Éclairage minimum (IR)	0 lx
Poids net	0,34 kg
Protocoles réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Connexion réseau	Prise RJ-45 (10/100 Mbps)
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Longueur d'onde optique	850 nm
Plage de pivotement / d'inclinaison	270° Horizontal / 90° Vertical
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilité	-90 dBm
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Alimentation électrique CC	5 V
Support d'enregistrement	Micro-SD (128GB)
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35mm
Commutation jour/nuit	Auto
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compression vidéo	H.264
Mémoire avant/après alarme	2 Sec
Équilibrage des blancs	AWB