

MACHINE GAMME CAROTTAGE

ETN162/3 | Carotteuse portable à sec et à eau

La machine tout terrain pour les carottages jusqu'au Ø 162 mm dans le béton



Système LED
La led s'allume 10 heures avant coupure de la machine pour indiquer que les balais doivent être changés



- Carotteuse portable à sec et à eau
- Système simplifié de passage entre les carottages à eau/à sec
- Raccordements directs pour l'arrivée d'eau et pour le foret de centrage
- Démarrage progressif, vitesse de rotation constante
- Moteur puissant, longue durée de vie, 3 vitesses
- Embrayage à bain d'huile avec pompe = circulation d'huile optimale dans les engrenages dans toutes les positions d'utilisation
- Protection thermique et électronique de surcharge
- Utilisation en portable ou sur bâti
- 2 poignées ergonomiques



UTILISATION

Carottage à sec dans les brique silico-calcaire, ferraille, brique et autres matériaux abrasifs.

Carottage à eau dans les béton armé, pierre naturelle et asphalte.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Coffre de transport comprenant :

- 1x carotteuse portable
- 2x clés (32 et 41)
- 1x disjoncteur différentiel
- 1x poignée de maintien
- 1x raccord tête de chat avec embout Gardena
- 1x raccord avec embout de perçage à sec

RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	
Ø de carottage max.	
Ø du collier de serrage	
Raccord	
Vitesse de rotation	
Poids	
Dimensions (L x l x h)	

ETN162/3

Électrique 230 V - 2 200 W
162 mm (à eau) - 202 mm (à sec)
60 mm
1"¼ et ½"
3 vitesses 510 / 1 150 / 2 500 tr/min
6,7 kg
585 x 340 x 125 mm

