

—OBX[®]—
AUBOUEIX

IRIS 2



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

auboueix.com

— Auboueix SAS —

49 rue de l'Ancienne Mairie - 92100 Boulogne-Billancourt - T. +33 1 46 05 76 21

IRIS 2

N°1 DE SA CATEGORIE ET L'UN DES « BEST SELLERS » EN EUROPE !

LE CASQUE IRIS 2 PROTÈGE LES UTILISATEURS DES SECTEURS DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DANS LES SITUATIONS LES PLUS EXIGEANTES. RECONNU POUR SA SOLIDITE, GARANTISSANT UNE SÉCURITÉ OPTIMALE ET UN CONFORT EXCEPTIONNEL, IL EST ÉQUIPÉ D'UNE LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION INTÉGRÉE ET ARTICULÉE PERMETTANT LE PORT DE LUNETTES CORRECTRICES.

DOMAINE D'APPLICATION



**MÉTIER
DU BÂTIMENT**



**TRAVAUX
PUBLICS**



**SECTEUR
INDUSTRIEL**

AVANTAGES

- CALOTTE EN ABS POUR UNE MEILLEURE ROBUSTESSE
- RESISTANCE A LA DEFORMATION LATÉRALE : LD
- OUVERTURES D'AÉRATION RÉGLABLES
- GOUTTIÈRE D'ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE
- HARNAIS 6 POINTS EN TEXTILE AJUSTABLE EN HAUTEUR
- RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE À CRÉMAILLÈRE DE 49 À 63 CM
- LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION CLASSE 1 ARTICULÉE POUR PORTEUR DE LUNETTE DE VUE
- DISPONIBLE EN VERSION PORTE-BADGE ET VERSION NON AÉRÉ (BASSE TENSION) : IRIS 2 ÉLEC
- PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION : JUGULAIRE 4 POINTS, ANTIBRUIT, ÉCRAN, STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

CERTIFICATIONS

Certifié en France par l'organisme notifié ALIENOR N° 2754

**NF EN 397+A1
2013**

Résistance à la pénétration (3kN) et absorption des chocs (5kN). Résistance à la flamme. Résistance aux très basses températures (-30 °C). Déformation latérale : LD.

NF EN 50365



Casque électriquement isolant pour le travail sur ou près de parties sous tension ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu pour le modèle sans aération casque IRIS 2 ELEC - Classe 0

**EN 50365
2023**

Casque IRIS 2 ELEC électriquement isolant pour le travail sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 17 000 V en courant alternatif.

IRIS 2 : CATÉGORIE 2

IRIS 2 ÉLEC : CATÉGORIE 3

CERTIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES LUNETTE

La lunette-masque de protection intégrée est conforme à la norme NF EN 166 : 2002, dont les principaux tests sont les suivants : puissances optiques des oculaires, classe optique 1 - **LUNETTE INCOLORE** : facteur de transmission, filtre pour l'ultraviolet : numéro d'échelon 2-1,2, selon NF EN 170 : 2003 - **LUNETTE TEINTÉE** : facteur de transmission, filtre de protection solaire pour usage industriel : numéro d'échelon 5-3,1, selon NF EN 172/A2 : 2001, filtre très foncé - protection contre les particules lancées à grande vitesse (impact à basse énergie : 45m/s), symbole F



NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 170
NF EN 166

48 mois
420g



↙
Aération
avec
ouverture
réglable

↘
Casque
100%
recyclable

↙
Version
porte-badge

↘
Tour de tête à
crémaillère avec
garniture
sanicontour 32 cm

↘
Lunette-masque
de protection

COMPOSANTS DU CASQUE

CALOTTE A.B.S. moulée sous pression avec aération réglable. IRIS 2 ÉLEC sans aération (basse tension).

HARNAIS En polyéthylène basse densité à 6 points d'ancrage, une coiffe en sangles textile. Bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec garniture de confort sani-contour hypoallergénique de 32 cm.

LUNETTE -MASQUE

En polycarbonate anti-chocs, anti-U.V., traitée anti-rayures, ajustable, incolore ou teintée. En option : lunette-masque avec repose-nez en silicone. Version avec porte-badge. Jugulaire 4 points. Stickers rétroréfléchissants.

OPTION REPOSE-NEZ



MARQUAGE PERSONNALISÉ

Le casque IRIS 2 peut être personnalisé avec un marquage frontal, latéral ou arrière par estampillage à chaud ou par transfert.



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 – 10 kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque. | AET N°2754/0090/158/04/24/0367

auboueix.com

FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

IRIS 2 ÉLEC

LE CASQUE DE SÉCURITÉ IRIS 2 ÉLEC EST LA VERSION SANS AÉRATION (BASSE TENSION) DU CASQUE IRIS 2 POUR ASSURER UN ISOLEMENT ÉLECTRIQUE SUR INSTALLATIONS À BASSE TENSION. IL RÉPOND AUX NORMES : NF EN 397 + A1:2013, SYMBOLE 440 V C.A. ET NF EN 50365 : 2002, SYMBOLE DOUBLE TRIANGLE - CLASSE 0.

LE CASQUE IRIS 2 ÉLEC PROTÈGE LES UTILISATEURS DANS LES SITUATIONS LES PLUS EXIGEANTES. RECONNU POUR SA SOLIDITÉ ET SON CONFORT EXCEPTIONNEL, IL EST ÉQUIPÉ D'UNE LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION INTÉGRÉE ET ARTICULÉE PERMETTANT LE PORT DE LUNETTES CORRECTRICES.



NF EN 397
NF EN 50365
NF EN 166
NF EN 170

48 mois
420g



Serre-nuque
à crémaillère



Calotte
en ABS



Lunette-masque
de protection



Option kit de 6 stickers
rétro réfléchissants



IRIS 2 ÉLEC : CATÉGORIE 3



Option
jugulaire
4 points



20

Conditionnement au coloris : cartons de 20 pièces | Dimensions du carton : L600 x l550 x H400 – 10 kg

100% RECYCLABLE



La date de fabrication, la limite d'utilisation et le numéro de lot sont gravés sous la visière du casque.

auboueix.com



COLORIS STANDARDS

			 IRIS 2	 IRIS 2 PORTE-BADGE	 IRIS 2 ÉLEC	 IRIS 2 ÉLEC PORTE-BADGE
	COULEURS	PANTONE / RAL	réf. aéré	réf. aéré	réf. non aéré	réf. non aéré
	BLANC	RAL9003	0271C	0271PBC	0271SC	0271SPBC
	JAUNE	P7548C	0272C	0272PBC	0272SC	0272SPBC
	ORANGE	P165C	0273C	0273PBC	0273SC	0273SPBC
	VERT	P2418C	0274C	0274PBC	0274SC	0274SPBC
	BLEU	P2387C	0275C	0275PBC	0275SC	0275SPBC
	ROUGE	RAL3002	0276C	0276PBC	0276SC	0276SPBC

COLORIS SPECIAUX (À PARTIR DE 100 PIÈCES)

	COULEURS	PANTONE / RAL	réf. non aéré	réf. non aéré	réf. non aéré	réf. non aéré
	JAUNE FLUO	RAL1026	0272FC	0072FSPB	0272SFC	0272SFPBC
	ORANGE FLUO	RAL2005	0273FC	0273FPBC	0273SFC	0273SFPBC
	GRIS	P430C	0271GRC	0271GRPBC	0271GRSC	0271GRSPBC
	BLEU MARINE	P2475C	0275CM	0275CMPBC	0275SCM	0275CMSPBC



Si vous souhaitez : un casque IRIS 2 équipé de la lunette-masque avec repose-nez intégrée, ajoutez un «R» à la fin de la référence : xxxxxR.
Un casque IRIS 2 avec lunette-masque teintée, ajoutez un «T» à la fin de la référence : xxxxxT