

Casque ventilé



370g



Les +

Légèreté
Garniture frontale anti-transpiration de 37 cm
Aération latérale

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
65100	-		24

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Calotte et harnais en polyéthylène
Harnais 6 points
Taille réglable de 53 à 61 cm (paliers de 2mm)
Garniture frontale anti-transpiration de 37 cm

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment et travaux publics,
Industrie

A voir également

VARIANTES



MO65101

MO65102

MO65103

MO65104

MO65105

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Casque de sécurité	Caractéristiques	Coiffe et harnais en polyéthylène
Poids	370g		Harnais 6 points
Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.		Réglable par glissière de 53 à 61cm (par paliers de 2mm)
Couleur	Blanc		Réglage manuel par glissière
			Compatibilité avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI
		Autres caractéristiques	Ventilation latérale
		Durée de vie	60 mois (à la date de fabrication indiquée sous la visière)

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2754/1747/158/06/19/0639

Délivré par ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



EN397:2012 + A1:2012

EPI CAT. II

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR