uvex

Information produit casque uvex pheos B-S-WR

Description	• Casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex • Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal ») • Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale • Ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur • Équipé du bandeau anti-transpiration 9760005 • Visière courte (1,5 cm) pour ne pas altérer la vision vers le haut • Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port
Composition	Polyéthylène haute densité
Poids	400 g
Norme	EN 397, exigences optionnelles - 30° C = résistance aux très basses températures MM = résistance aux projections de métal en fusion
Taille	52 – 61 cm
Conditionnement	25

uvex pheos B-S-WR, ajustement par crémaillère :

Références	Désignation	Couleur
9772.031	Casque uvex pheos B-S-WR	Blanc
9772.131	Casque uvex pheos B-S-WR	Jaune
9772.231	Casque uvex pheos B-S-WR	Orange
9772.332	Casque uvex pheos B-S-WR	Rouge
9772.531	Casque uvex pheos B-S-WR	Bleu
9772.832	Casque uvex pheos B-S-WR	Gris
9772.932	Casque uvex pheos B-S-WR	Noir