



QUATTRO



Récepteur magnétique pour lasers rouges et verts linéaires ou rotatifs, avec une portée de 75 m (lasers linéaires) ou 400 m (lasers rotatifs). Champ de réception de 60 mm et indications sur l'écran LCD (sur les faces avant et arrière de l'appareil), LED (sur la face avant) et signaux sonores. Fourni avec une pince.

### Caractéristiques principales

Portée maximale (selon l'intensité du faisceau laser)	75m / 400m
Hauteur du champ de réception	60mm
Indicateur avant	Ecran LCD + Indicateur LED
Indicateur arrière	Ecran LCD
Distance à l'indicateur de ligne laser (mm)	✘
Étanchéité poussière et eau	IP67

### Batteries et alimentation

Connecteur d'alimentation CA	✘
PxLxH appareil	25 x 70 x 134 mm
Poids de l'appareil	0,17 kg
DxWxH box	78 x 138 x 195 mm
Weight box	0,54 kg

### Caractéristiques détaillées

Fréquences du laser compatible (en mode récepteur)	7-12 KHz
Niveaux de précision	0,3 / 1 / 5 mm
Aimants intégrés	✓
Pince récepteur fourni	H60013
Télécommande intégrée	✘
Portée de la télécommande	Ne s'applique pas
Point zéro réglable	✘
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP67



## COMPATIBLE AVEC

### Lasers à ligne



Saturn 2.0 Rouge



Saturn 2.5 Rouge

### Lasers croix et ligne 3D



Multicross 3D Brave



Multicross 3D Floor



Multicross 3D Compact Rouge



Multicross 3D Compact Vert



Multicross 3D Compact Vert



Multicross 4D Electronic



Compact Rouge



MC4D Compact Vert

### Lasers croix et ligne



Multicross 5 SD Rouge



Multicross 5 SD Vert



Multicross 8 HPSD Rouge



Multicross 8 HPSD Vert



Multicross 8 HP Rouge



Multicross 8 HP Vert



Procross 8.0 DS Green

### Lasers rotatif



**Spinner Rouge caseset**



**Spinner Vert Caseset**



**Para ONE Rouge**



**Para ONE Green**



**Para Rouge**



**Para Vert**



**Para DS Rouge**



**Para DS Vert**