

SOOTOUCH®

CENTRALE AUTONOME HAUTEMENT SÉCURISÉE AVEC AFFICHEUR TACTILE DE PARAMÉTRAGE

Le SOOTOUCH est une centrale de paramétrage équipée d'un afficheur tactile couleur 2.8" permettant l'utilisation d'un bouton poussoir de sortie tactile, la consultation des 15000 derniers événements également récupérables via une clé USB

et permettant le pilotage d'un lecteur de proximité RFID, d'un clavier, d'un cylindre ou d'une béquille sans fil APERIO® ou SMART INTEGO®, ou d'un récepteur radio JCM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Jusqu'à 500 utilisateurs (badges)
- + Relais de commande 1A
- + Relais de commande alarme
- + Entrée bouton poussoir
- + Alimentation 12Vdc
- + Consommation 200mA
- + Température de fonctionnement de 0°C à +50°C
- + 128 plages horaires et 32 périodes de jours fériés
- + Dimensions (LxHxP) : 100 x 88 x 35 mm



OPTIONS ET ACCESSOIRES

- COFFRET 220** : Coffret d'alimentation 220V – 5A
- PACK SOOTOUCH HID** : avec lecteur HID iCLASS R10
- PACK SOOTOUCH HID CLAV** : avec lecteur clavier HID iCLASS RK40
- PACK SOOTOUCH RADIO** : avec récepteur radio JCM



+ POINTS FORTS

- + Création/Suppression des utilisateurs
- + Affichage des événements
- + Bouton-poussoir tactile
- + Afficheur tactile couleur
- + Plages horaires et jours fériés
- + Relais alarme
- + 500 utilisateurs
- + Exportation/restauration de la base de données
- + Récupération des événements
- + Connexion USB
- + Gestion de la temporisation
- + Gestion de l'accès libre
- + Programmation
- + Multi langues
- + Dialogue Wiegand ou bus de communication sécurisé RS485

Retrouvez les caractéristiques techniques et schémas de fonctionnement sur www.vauban-systems.fr

*sauf afficheur tactile 1 an, lecteur HID garanti à vie, lecteur STID garanti 1 an.

