



# Centrale mono-porte VIGIK®/résidents PROXILIGHT 2.2. Gestion autonome ou par PC



## U AV0151/095



### Principales caractéristiques techniques :

- Centrale avec numéro de canon unique, une tête de lecture format T25 (distance 100 mètres)
- Jusqu'à 100 services VIGIK®
- Alimentation 12 à 24 Vac ou 10 à 30 Vcc
- Bornier de raccordement débrochable

### Gestion autonome :

- Jusqu'à 1 000 badges résidents avec le badge maître (10 badges maîtres maxi)
- Suppression de badges par présentation directe sur la tête de lecture (nécessite d'avoir le badge)
- Possibilité de suppression de tous les badges résidents ou maître par le dip-switch de la centrale
- Programmation possible et complète par le terminal portatif U AV0151/010

### Gestion par PC sur PROXILIGHT 2.2.fr :

- Jusqu'à 5 000 badges résidents avec l'encodeur de badges U AV 0151/E11K raccordé au PC
- Un badge peut ouvrir jusqu'à 50 portes
- Gestion des événements (20 000 sur 30 jours maxi) par récupération avec un badge dédié puis lecture sur PROXILIGHT 2.2.fr

### Utilisation :

- Gestion en local des sites d'habitat résidentiel : habitat individuel et petits collectifs

### Avantages produit :

- Remplacement rapide d'un canon PTT
- Autonome ou gestion PC
- Bornier débrochable

### Accessoires :

#### U AV 0151/12

Clé de proximité noire

#### U AV 0151/010

Terminal de programmation

#### T AL 2012R/2M

Alimentation 12 Vcc 2A, 2 DIN

#### U AV 0151/E11K

Programmateurs USB sans lecteur de carte VGK

### Dimensions :

Dimensions H x L x P (mm):  
60 x 70 x 20

Votre distributeur

#### EVICOM SAS

ZI Secteur A

B.P.135

33 Allée des pêcheurs

06703 Saint-Laurent-du-Var

Tel. : (33) 04 93 44 70 71

Fax : (33) 04 93 44 99 60

www.evicom.fr - info@evicom.fr

EVICOM SAS. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

