BAC 80

Fiche technique

Pour batteries de scooter, moto, motoculture, voitures, monospaces, 4x4.

REF : 501.500

- Chargeur classique 7,5A pour batteries 6V et 12V

Chargeur de batterie
2 tensions de charge
Puissance : 7,5A - 6V/12 V

+ Les PLUS +

. Chargeur 6 V et 12V
. Protection par disjoncteur

INFO PRODUIT :

- Pour batteries au plomb (électrolytes libres)
- Ampèremètre
- Sélecteur de tension de batterie : 6V et 12V
- Protection par disjoncteur contre la surcharge et les inversions de polarité
- Coque métallique résistante aux chocs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence LACME	Secteur Consommation	Tension nominale de sortie	Courant normatif de sortie	CHARGE Batterie de	Dimension (LxlxH)	Poids
501.500	~220-240V - 50/60Hz 150W	**6V / 12V**	**7,5 A** moyen	25Ah à **105Ah**	24 x 22 x 13 cm	3,2 Kg

APPLICATIONS

20 Ah | 60 Ah | 90 Ah | 150 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 250 Ah | 320 Ah

03042013/IB

LACME SAS - Route du Lude - 72200 LA FLECHE
Tél : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25
www.lacme.com

LACME®

Présentation non contratuelle