



reddot design award
winner 2013

argenta[®] invisible neo

La charnière invisible design

argenta® invisible neo

La charnière invisible design

L'argenta® invisible neo est une gamme de charnières invisibles avec une haute qualité de finition, pas une seule vis n'est visible.

Ces charnières peuvent être réglées de manière simple, souple et très précise grâce au système de réglage en hauteur intégré. Ce système unique permet de supprimer les cales sous les portes pendant le réglage de la hauteur.

Le système d'accrochage breveté "Easy-Hook®" permet le montage et le réglage de la porte dans le cadre par une seule personne. L'emplacement de la charnière dans la porte peut être prévu à l'avance à l'atelier.

Grâce à leurs dimensions compactes et à la forme unique de leurs bras, les argenta® invisible neo permettent d'obtenir une épaisseur optimale du doublage de 5, 6 ou 7 mm (selon le type).

De ce fait on peut utiliser une couche de finition plus épaisse pour le panneau de porte, ce qui renforce la solidité de la porte.

Avantages

- Design pur et de haute qualité
- Pas de vis visibles
- 3 formats : S-5, M-6, L-7
- Universelle: pour portes gauches ou droites
- "Easy-Hook®": Montage et réglage en 3D par 1 personne
- Réglage en hauteur simplifié: pas besoin de cales
- Angle d'ouverture de 180°
- Réglable en 3-D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la porte



EASY
HOOK®

Caractéristiques techniques


	invisible neo S-5	invisible neo M-6	invisible neo L-7
Matériau	zamak		
Finition	chromé mat, chromé brillant, look inox		
Épaisseur de la porte	min. 32 mm	min. 40 mm	min. 40 mm
Épaisseur de la porte avec doublage max	35 mm	40 mm	46 mm
Poids de la porte (2 pièces) ⁽¹⁾	jusque 60 kg	jusque 80 kg	jusque 100 kg
Poids de la porte (3 pièces) ⁽¹⁾	jusque 80 kg	jusque 100 kg	jusque 150 kg
Profondeur d'encastrement	26,5 mm (cadre) / 30 mm (porte)	30 mm (cadre) / 32 mm (porte)	32 mm (cadre) / 35 mm (porte)
Dimensions(L x l)	120 x 25 mm	140 x 28 mm	170 x 32 mm
Montage et réglage en 3D	Easy-Hook®		
Réglage en hauteur ⁽²⁾	-2,5 / +2,5 mm	-3,0 / +3,0 mm	-3,0 / +3,0 mm
Réglage en largeur ⁽²⁾	-1,0 / +5,0 mm	-3,0 / +4,0 mm	-3,0 / +4,0 mm
Poussée ⁽²⁾ (réglage en profondeur)	-1,0 / +1,0 mm	-1,5 / +1,5 mm	-1,5 / +1,5 mm
Doublage max.	5 mm	6 mm	7 mm
Résistance au feu ⁽³⁾	E30, EI ₂ 30, EI ₁ 30, EW30		

⁽¹⁾ basé sur une porte de référence de 1000 x 2000 mm

⁽²⁾ position neutre réglage usine : standard pour un jeu de la porte de 2 mm

⁽³⁾ résistance au feu selon la norme EN1634-1: 2008 et classification selon la norme EN13501-2:2007 pour application d'une porte en bois avec cadre en bois et d'une porte en bois avec cadre en inox.

Argent Alu se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à ses produits sans avertissement préalable.



Découvrez également les charnières argenta® invisible de base : types small (35/50kg) & medium (55/80kg)

