

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré

- ▶ Sensys 8645i en noir obsidien
- ▶ Angle d'ouverture 110°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Tous les éléments visibles en noir obsidien
- ▶ Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
- ▶ Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

Sensys 8645i, angle d'ouverture 110°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Perçage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
à visser TH 52		-	Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	50 pcs
avec manchons à expansion prém. TH 58		ø 10 x 11	9 091 771	9 091 772	9 091 773	50 pcs