


Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- Charnière Sensys de 110°
- Angle d'ouverture 110°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm




- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 24 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé


Schéma de perçage




complètement en applique
(base B 12,5 mm)



en semi-applique
(base B 3 mm)



rentrant
(base B -4 mm)



Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8645i)

Type de montage	Perçage de fixation Ø x T mm	complètement en applique		en semi-applique		rentrant	
		1/50 pce	200 pce	1/50 pce	200 pce	1/50 pce	200 pce
à visser	-	9 073 605	9 071 205	9 073 606	9 071 206	9 073 607	9 071 207
Montage rapide Flash	Ø 10 x 11	9 073 611		9 073 612		9 073 613	
Montage rapide Fix	Ø 10 x 6	9 073 614		9 073 615		9 073 616	

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8645)

Type de montage	Perçage de fixation Ø x T mm	complètement en applique		en semi-applique		rentrant	
		1/50 pce	1/50 pce	1/50 pce	1/50 pce	1/50 pce	1/50 pce
à visser	-	9 073 638		9 073 639		9 073 640	
Montage rapide Fix	Ø 10 x 6	9 073 644		9 073 645		9 073 646	

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8675)

Type de montage	Perçage de fixation Ø x T mm	complètement en applique		en semi-applique		rentrant	
		1/50 pce	1/50 pce	1/50 pce	1/50 pce	1/50 pce	1/50 pce
à visser	-	9 073 662		9 073 663		9 073 664	
Montage rapide Fix	Ø 10 x 6	9 073 668		9 073 669		9 073 670	



hettich.com/short/2b9840