

Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique

- ▶ Sensys 8675 en noir obsidien
- ▶ Angle d'ouverture 110°



- ▶ Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique
- ▶ Par exemple pour les applications Push to open
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Tous les éléments visibles en noir obsidien
- ▶ Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
- ▶ Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

Sensys 8675, angle d'ouverture 110°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Perçage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
			Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	
à visser TH 52		-	9 091 741	9 091 742	9 091 743	50 pcs
avec manchons à expansion prém. TH 58		ø 10 x 11	9 091 774	9 091 775	9 091 776	50 pcs

