

Réf. **9ACO010**

Multi-usages

Basse

Chaussures basses



Les +

Légère et flexible, convient à un usage quotidien  
Compromis optimal entre durabilité et coût  
Look basket

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf.       | Taille | Carton |
|------------|--------|--------|
| 9ACO010035 | 35     | 8      |
| 9ACO010036 | 36     | 8      |
| 9ACO010037 | 37     | 8      |
| 9ACO010038 | 38     | 8      |
| 9ACO010039 | 39     | 8      |
| 9ACO010040 | 40     | 8      |
| 9ACO010041 | 41     | 8      |
| 9ACO010042 | 42     | 8      |
| 9ACO010043 | 43     | 8      |
| 9ACO010044 | 44     | 8      |
| 9ACO010045 | 45     | 8      |
| 9ACO010046 | 46     | 8      |
| 9ACO010047 | 47     | 8      |
| 9ACO010048 | 48     | 8      |
| 9ACO010049 | 49     | 8      |
| 9ACO010050 | 50     | 8      |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

### DESCRIPTION

ACCESS ONE (S1P FO SR SC ESD) est une chaussure de sécurité basse, polyvalente et fonctionnelle, conçue pour un usage quotidien. Sa tige en textile suédé et maille, associée à une doublure respirante, offre un bon confort tout au long de la journée. La semelle d'usure en PU/PU assure une bonne adhérence et une résistance aux huiles et hydrocarbures, tout en garantissant un amorti efficace. Équipée d'un embout et d'une semelle anti-perforation en acier, elle est idéale pour les environnements secs.

### SECTEURS

Industries légères

Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques

Collectivités

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                      |                      |                       |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Couleur                  | Noir                 | Semelle de propreté  | EVA                   |
| Couleur 2                | Gris                 | Assemblage principal | Injecté               |
| Poids                    | 600 g                | Surbout avant        |                       |
| Tige                     | Maille / Cuir nubuck | Matériau du renfort  | Microfibre            |
| Embout de protection     | Acier                | Position du renfort  | Avant                 |
| Semelle anti-perforation | Acier                | Fermeture            | Laçage                |
| Semelle intermédiaire    | PU                   | Doublure             | Maille 3D micro-aérée |
| Semelle d'usure          | PU                   |                      |                       |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

## Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

## Conditions de stockage

Rangerez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 5 ans n'est pas recommandée.

## Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/26/0641 Issue 1

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

ESD

Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification EN 61340-5-1)

EN ISO 20345:2022

Chaussures de sécurité

+ A1:2024  
S1P

**S1P** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique  $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$  + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie  $E \geq 20$  Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1100 Newtons pressure

SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

SC

Résistance du pare-pierre à l'abrasion

FO

Résistance aux hydrocarbures